

索润森蓄电池12V38AH参数及报价

产品名称	索润森蓄电池12V38AH参数及报价
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索润森 型号:SAL12-38 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

索润森蓄电池12V38AH参数及报价

SAH系列密封铅酸蓄电池参数

胶体蓄电池指的是内部的电解液除硫酸外还含有二氧化硅之类的物质，使电解液呈现一种凝胶状态，可以更好的减少水损耗和杂质离子的迁移，还可以减少板栅的腐蚀以延长电池寿命。

胶体蓄电池维护保养：

- 1、放电后及时充电，不要等电池放光了再充。
- 2、充电器要用质量好的，这对电池寿命的影响很大。
- 3、如是一组电池，当发现单只落后时应及时更换，可以延长整组的寿命
- 4、电池要充足电存放，存放处应阴凉干燥，不要靠近热源，不要阳光直射。存放一个月以上使用前应补电，存放三个月以上应做一次深充放。
- 5、天热时充电注意电池温度不要过高，别把电池充鼓了，如手摸太热，可以停一停再充。冬天温度低，电池容易充不足，可以适当延长充电时间（如10%）。

UPS电源的几种分类方式

- 1、UPS不间断电源按输出功率和相数分,可分为大功率、中功率、小功率UPS、单相、三相UPS。一般中小功率UPS都做成单相,中大功率UPS做成三相。

2、按逆变器的功率器件可分为:SCR(可控硅)、STO(可关断晶闸管)、MOSEF(金属氧化物半导体场效应晶体管)等。

3、按波形可分为:正弦波、方波二种。

4、按UPS电源内部线路可分为下述几种:

在线式(On-Line)UPS:具有整流器、逆变器、蓄电池,但没有静态开关,任何时候,都由逆变器给负载供电,市电电压输入范围较窄,适合于电网电压波动不大,5KVA负载下工作,UPS损坏后负载电源中断。

带转换开关的UPS电源:此种UPS为在线式,并具有市电旁路转换开关,但不是静态旁路开关。

离线式也叫后备式(Off-Line)UPS:具有简单的转换开关,正常情况下由市电直接给负载供电,市电停电后迅速切换为逆变器供电,逆变器的电能由蓄电池供给。市电恢复后自动转换为市电供电,国外生产的离线式UPS把高压尖峰脉冲和高速讯号等均有效地钳制及净化到0低程序。

具有多重并联功能的UPS_冗余系统:多台UPS并联通过静态开关给负载供电。当一台UPS故障时,由其余UPS和市电并联后给负载供电。因此,这种系统供电的可靠性0高而且无中断时间。

采用并机型静态开关的UPS:逆变器的输出电压情形市电长期锁相并联供电,不论逆变器故障或市电中断,负载上不会有短暂的供电中断,也不会有显著的电压波动。

三端口UPS:市电和逆变器都送入稳压器CVT初级,经CVT谐振稳压,去干扰后给负载供电。正常情况下逆变器作充电器,给负载供电。市电中断后,蓄电池电能经逆变供给CVT给负载供电。三端口UPS可省去整流器,这种UPS性能一般,价格便宜,可靠性高。