

通信设备电源线RVVZ、ZA-RVV

产品名称	通信设备电源线RVVZ、ZA-RVV
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:通信设备电源线 ZA-RVV:通信设备电源线 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

1、名称：通信设备电源线RVVZ、ZA-RVV（通信电源用阻燃耐火软电缆）

2、规格：6-240mm

3、a直流电缆-

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

b通信电源用阻燃软电缆用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

4、通信设备电源线RVVZ、ZA-RVV电缆标准：YD/T1173-2001

5、产品型号：ZA-RVV（ZRRVV、ZRVVR、RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22（ZRRVV22、ZRVVR22、RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

ZRYJVR、ZRYJVR22通信电源用阻燃软电缆

6、通信电源用阻燃软电缆阻燃性能:

通信电源用阻燃软电缆在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

7、通信电源用阻燃软电缆额定电压:

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用U₀、U表示，单位为V。

U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

8、通信电源用阻燃软电缆使用特性:

a、通信电源用阻燃软电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。

b、通信电源用阻燃软电缆导体的长期工作温度：70 。

c、通信电源用阻燃软电缆敷设时环境温度应不低于0 。

d、zui小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍