

永州LED埋地灯带千易照明，价格实惠公园景观

产品名称	永州LED埋地灯带千易照明，价格实惠公园景观
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	尺寸:可定制 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

以兴安落叶松(larix gmelini)40mm×65mm×4 000mm,40mm×90mm×4 000mm,40mm×140mm×4 000mm的 c和 c等级规格材为例,根据美国材料试验协会标准ASTM D4761-05对试样进行抗弯强度测试,研究兴安落叶松规格材抗弯强度在长宽比为18 1时的长宽比尺寸效应因数.结果表明:兴安落叶松规格材抗弯强度的长宽比尺寸效应因数存在等级间差异; c等级的长宽比尺寸效应因数为0.43, c等级的长宽比尺寸效应因数与强度百分位数之间存在线性关系.永州LED埋地灯带千易照明，价格实惠公园景观

LED埋地灯带的参数及生产工艺符合性 我公司是一家从事户外广场地面LED灯具亮化产品厂家，有着九年的丰富生产灯具经验，本着从客户需求着想，我公司采取成熟及可靠的整套系统，生产出优质且价格实惠应用产品，保证出厂产品每项指标达到且超过客户的技术要求。

永州LED埋地灯带千易照明，价格实惠公园景观 LED埋地灯带灯体内部结构构成

LED采用纯进口欧司朗原片封装的光源，具备亮度高，寿命长，年光衰低于3%等综合性能参数。线路板采用厚度1.2mm以上铝基铜箔线路板，户外使用不易变形及折断影响灯具正常使用且具备优质的可容纳LED灯具所需的电流及导热性能优于玻纤纤维线路板，LED灯具可24小时不间断工作。驱动控制器芯片采用台湾进口一体式集成封装而成，有效的防静电击穿确保能驱动每个LED光源正常工作，内建伽马矫正及时间、地址自动调整，当整个系统LED灯具在工作时，即使一个非正常工作的情况下不影响下一个正常灯具的信号通过，灰度可达到256×256×256级别。永州LED埋地灯带千易照明，价格实惠公园景观

LED埋地灯带灯体外部主要部件 采用全新的ED钢化磨砂防滑玻璃，灯具发光时的穿透性达到98%以上，无暗点，无斑，真实有效发挥LED光源本身的颜色及色温，防眩光，适合人眼近距离观看看不刺眼，强度高、耐用冲击，耐疲劳性，室外使用温度可达-45 - 140 范围内。底座为6063优质铝合金灯体及预埋件材质，（特别说明：为什么我们会采取铝合金灯体，LED光源在通电工作时会发出热量，需要散热，降低光源中心温度，铝合金底座可以有效的散发热量，确保每个LED光源都能稳定工作）。

外部连接线采用硅橡胶材质的纯铜导电线，具备抗高温及低温等恶劣环境中应及不生锈等显著效果

永州LED埋地灯带千易照明，价格实惠公园景观 生产时采用全自动高速贴片机把LED光源和驱动控制芯片贴在线路板上，防止人员生产时带静电击穿或击伤LED光源及驱动芯片。焊接工艺，把贴好灯板采用大型回流焊自动锡点焊接处理，确保每一个焊点都能焊接到位，减少生产时因为虚焊给灯具带来不稳定的因素。防水处理，采用全自动灌胶机自动添加硅胶使每次注胶容量一致，让整个灯具的LED光源及其他元器件全覆盖硅胶防水（在生产时，覆盖平整度达到一致），确保灯具长时间应用防水等级达到IP67

级别（可沉入水中应用不损坏）。利用电液伺服多轴疲劳子结构试验机,对混凝土进行了疲劳试验,分析了混凝土在无侧压和有侧压拉压循环荷载作用下的疲劳寿命、疲劳强度及应力、应变变化规律.通过对试验数据进行回归处理,得到了混凝土的疲劳寿命S-N曲线及其表达式.结果表明:在侧压作用下,混凝土的疲劳性能有所降低,其疲劳强度随着侧压的增加而降低,疲劳应变也随之变大.