

神木市煤矿专用空压机、螺杆空压机批发、空气压缩机生产厂家

产品名称	神木市煤矿专用空压机、螺杆空压机批发、空气压缩机生产厂家
公司名称	陕西德蒙节能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德蒙 压力:0.3-10.0Mpa 功率:3-500KW
公司地址	陕西省西安市未央区北二环西段金泰财富中心A座904室
联系电话	13651649748

产品详情

1896年 德国德蒙研制出第一台无油氮气压缩机组以来，一直致力气体压缩机领域的研发与生产，是德国在气体压缩领域著名品牌，其产品包括活塞无油静音系列、螺杆式空压机、真空泵、罗茨鼓风机、移动式高压空气压缩机、离心机等。集团总部设在德国西部北莱茵-威斯特法伦州鲁尔区的多特蒙德主机研发中心所使用的精密加工和检测设备全部为国际一流水平，确保产品完美地实现设计要求。

德蒙（上海）压缩机械有限公司成立于2005年，是一家中德合作研发、生产、经营的高技术企业，公司坐落于上海市松江区进出口加工园区，占地一万余平方米，现有员工300多名，在全国主要省份城市均设立有办事处。

德蒙（上海）压缩机械有限公司成立以来，孜孜以求新技术的研发与推广运用，确保各项工艺紧密同步与欧洲标准，公司在德国设立有专门的研发中心，加上对中国市场需求及运行工况的充分理解，产品针对国内运行工况设计，压缩机系统主要部件从欧洲成套进口，采用欧洲标准总装线生产，并藉此严格控制上海生产基地生产 各零配件的原装进口率，使其生产的每一台德蒙空压机各项性能指标同步欧洲标准。

公司秉承德国工业先进的设计理念和严谨的制造工艺，组装与集团在欧洲产品同步的DREAM系列 螺杆式空气压缩机和后处理设备。并结合国内外用户的不同使用环境，不断革新，发挥专业设计、制造的优势，集团总部在久经考验的欧洲原版机型的基础上、在DREAM系列空压机的冷却系统、防尘系统、操作系统及机组的可靠性等方面进行了增强设计。公司通过了英国劳氏认证的ISO9002：2000生产管理过程严格遵循ISO9001国际质量体系，环境管理体系认证。公司拥有一大批高素质的员工和在国外经过长期培训的高级技术人才，使得DREAM产品自问世那天起就成为“高品质”、“高效率”的代名词。 公司以其近百年专业经验，精益求精的严谨态度，为用户提供高效、节能、可靠的产品以及专业周到的售前售后服务，不懈追求用户工厂，运行效率的提高，能耗成本的降低，并不断提升其市场竞争力，因而深受用户的信赖和推崇。

2.产品特点

采用德国原装品牌主机，无振动，低噪音，转子，低转速，强大的心脏决定了整机的优异性能。转子经严格的动、静平衡试验，使其运转平衡更好，振动更，噪声更低，同时在直径不变的情况下，转子长度增加，有效压缩面积增加，从而达到流量增加，功耗降低。

- 1、转子: 选用对称型线，运行效率高，选用圆柱滚动轴承，提高了承受能力。支撑着转子可靠的运行，磨损小，维护保养费用低，主机寿命长，可靠安全性高。
- 2、轴密封装置: 配有金属框架的双轮圈氟橡胶环能够承受一定压力，形成可润滑的轴密封装置。轴上的衬套系我公司独家技术进行特殊加工，具有完善的密封性能和超长的寿命。
- 3、轴承: 为了保证轴承的转速和负载量，螺杆压缩机采用SKF轴承受重能力相当高的优质轴承，保持了较长的轴承寿命。
- 4、系统化设计: 技术人员对系统优化设计使机组运行故障大幅降低，出气量更加充分，使耗能比处于同行的先进行列。
- 5、进气系统: 采用独特的碟式进气阀，气动功能集约化，仅一个运动部件，可靠性高，无需日常维护，并能随着实际使用气量的多少，对压缩的气量进行0~100%无级调解，自动的加载和卸载，从而降低了能耗，进气阀内设有单向阀，以防止突然停机时，油和空气回流。压力损失小，工作寿命长，是目前最可靠，效率最高的进气调节方式。
- 6、压力维持阀: 高密封性是我们一直追求的目标，独特的工艺设计与材料应用。使您无漏油、漏气等空压机通病的困扰。
- 7、智能控制: 业内领先的定时开关机全自动控制中心，电器元件均选用享誉世界的知名电器品牌，可让你在使用空压机的过程中体会到由此带来的可靠与迅捷感。
- 8、进口监控系统:
 - 8.1 . LED中英文显示；
 - 8.2 . 对电机具有短路，堵转，缺相，过载，不平衡等全方位保护功能；
 - 8.3 . 对电机具有起停控制，运行控制；
 - 8.4 . 对空压机进行逆转保护；
 - 8.5 . 对多点温度进行检测和控制保护；
 - 8.6 . 自动调解负荷率控制保护；
 - 8.7 . 远程/机旁控制选择；
 - 8.8 . 联动/独立选择运行；
 - 8.9 . RS-485通讯功能。
- 9、新智能控制系统:

安装了新型智能控制系统的机器在卸载运行时可通过控制器的“智能停机”功能，根据实际用气量，自动计算、自动控制，再根据每小时允许的启动次数选择最佳停机时间，从而使机器节能运行，当达到机器设定的额定压力后，压缩机卸载运行。通过缩短卸载运行的时间并停机节能，同时保证：

不超过每小时的最多启动次数

需用气时机器立即重新启动

10、电气系统及自我保护系统:

10.1.电气系统是实现机组起动、停机、参数显示和自动保护的控制系统。本系统主要包括电机、起动柜，控制器、接触器、互感器、接线端子和电缆等;

10.2标准驱动马达为IEC封闭式，马达绝缘层寿命30年，SKF轴承寿命10万小时。电机标准配置防护等级IP54;

10.3所有的电器设备都是根据电器法规、电器制造协会、电子标准设计和制造的,保证质量一流;

10.4对于风冷式压缩机组，使用专用的接触器启动冷却风扇驱动马达，该启动器与主驱动马达联锁，确保风扇与主驱动马达同步，风扇马达因任何原因停止运转，压缩机将自动关闭;

10.5压缩机排气温度开关——当主机排气温度达到110（230°F）时，其触点动作,切断电机电源使其停机;

10.6过载继电器——当压缩机组因某种原因超负荷运行时,流过该继电器的电流超过设定值,继电器中的触点因电热能的关系会脱扣,切断电机电源使其停机;

10.7压力过高停机——当系统压力过高，达到程序设定值（一般为安全阀整定压力减去5psi），控制器发出信号，切断电源停机;

10.8安全阀——空压机油气桶属于压力容器，当油气桶内部压力过高，超过压力容器使用要求，油气桶上的安全阀会自动开启，防止压力容器发生危险;

10.9空气压缩机就地需有以下自动保护功能，当设备运行中发生下面某一情况时，机器能实现报警或自动停机：排气温度、压力过高；电动机过载；维修保养时间将到期；各温度传感器及压力传感器故障；电机故障;

直辖市：北京 重庆 上海 天津

江苏省：扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。

辽宁省：

沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。

山东省：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽。

陕西省：西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、

山西省：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。

四川省：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

云南省：昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。

浙江省：杭州、宁波、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。安徽：合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。

福建省：厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。

甘肃省：兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。

广东省：广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江

贵州省：贵阳、六盘水、遵义、安顺

河北省石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 span >。

黑龙江省：哈尔滨、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。

河南省：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳

湖北省：武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、

湖南省：长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。

吉林省：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。

江西省：南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安

青海省：西宁、格尔木、德令哈。

广西壮族自治区：

南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。

内蒙古自治区：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、

宁夏回族自治区：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原

新疆自治区：乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、喀什、阿克苏

西北分公司：陕西德蒙节能科技有限公司

总 公 司：德蒙（上海）压缩机械有限公司

网 址：<http://www.dreamcomp.cn/sn/>

电 话：029-89376382

传 真：029-62381216

手 机：136-5164-9748

Q Q: 2850630200

联 系 人：景先森

西北办事处：西安市北二环西段10号金泰财富中心A区904