

PP材料液压分离高精过滤器

产品名称	PP材料液压分离高精过滤器
公司名称	苏州托普斯环保科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:油气分离 样式:筒式
公司地址	苏州市吴中区临湖镇采莲村陈巷里200号
联系电话	0512-66307712

产品详情

原理	加压过滤	用途	油气分离
样式	筒式	性能	精密过滤
适用对象	水	滤料类型	无纺布
品牌	top	型号	top0930
有效过滤面积	22 (m2)	主体材质	塑料
适用范围	制药、轻工、食品、水处理	产品类型	全新
DN	50mm	外形尺寸	300*33 (mm)
设备重量	1.5 (Kg)	过滤器类型	管式

pp材料液压分离高精过滤器

外径64mm，内径27mm，有中心杆，两端开口、平压，长度有10、20、30、40英寸68型

外径68mm，内径28mm，有中心杆、外壳及端盖，长度有10、20、30、40英寸

材质:pp过滤效率:99.98

孔径:0.5、1、3、5、7、10、12

耐压:0.4

耐温:70

外径:68

材质:聚丙烯过滤精度:0.3-120um

内径:33芯由连续的聚丙烯缠绕制成，滤芯外侧部分，

由外向内，纤维直径由粗到细，过滤孔径由大到小逐渐变化。

内侧部分纤维直径保持不变，孔径大小均一固定，实现绝对过滤效果。

是预过滤和终过滤合二为一的高效新型深层滤芯。

特性优点：外侧部分有预过滤效果，容污能力强，使用寿命约为传统滤芯的三倍以上无任何粘合剂，

容纳物极少特质的中心杆，提供了比普通熔喷滤芯更强的耐压能力由纤维丝缠绕而成，无介质脱落及孔径随压力变化现象典型应用：电子工业：冲洗用水、酸、碱、光刻胶、溶剂等食品饮料：葡萄酒、啤酒、食用油、奶制品等石化、化工行业生物工程发电行业型号：64型