

幼儿园环保地垫 塑胶彩色地垫 EPDM橡胶颗粒 儿童游乐区地面各地施工

产品名称	幼儿园环保地垫 塑胶彩色地垫 EPDM橡胶颗粒 儿童游乐区地面各地施工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC914 产地:石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

EPDM塑胶地坪施工方案 好地胶，由北京 适用范围：
幼儿园，中小学操场，公园步道，过街天桥，跑道，网球场、篮球场、排球场、羽毛球场等运动场地。

幼儿园环保塑胶彩色地垫性能点：由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合殊胶粒后，经由业施工人员控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。1、天候性任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。2、平整度佳 业施工机械施工，确保需要厚度、平整度双达标。3、弹力适当 多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。4、耐冲击性 具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。5、耐侯性强 殊的胶粒表面，能抵抗紫外线、臭氧、风雨及亚硫酸，延长使用寿命。

6、外观艳丽 色彩艳丽美观，维护简便，节省管理费用，性价比高。
EPDM现场浇注弹性地坪施工工艺说明：EPDM现浇弹性地坪的主要原料为粘合剂和EPDM颗粒，其产品性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：一、基础底面的要求1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层)。2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。

4、表面必须平坦、保证排水。幼儿园环保塑胶彩色地垫 5、

基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

二、施工工艺要求

- 1、施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题
a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。
b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、工前的准备工作(手工) 材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等)、辅料及催化剂准备。
- 5、施工人员要求(手工) 施工人员不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。
- 6、施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。