

宏基刷业 大量供应高质量733纯猪鬃油漆刷

产品名称	宏基刷业 大量供应高质量733纯猪鬃油漆刷
公司名称	泰兴市宏基刷业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	种类:油漆刷 刷丝材料:猪鬃 形状:圆形
公司地址	泰兴市珊瑚镇珊瑚新村十六组
联系电话	86-523-87187299

产品详情

种类	油漆刷	刷丝材料	猪鬃
形状	圆形	型号	HJLTPB73301
品牌	HJ	功能	涂装
规格	25-100 (mm)	尺寸	25-100 (mm)
用途	建材	重量	258 (g)

宏基刷业厂家直销 大量供应高质量733纯猪鬃油漆刷

刷子的规格：1" —4"

刷毛的长度：57mm—83mm（根据客人的要求做可以做进一步的调整）

size	lengthout bristle	width	thickness
1"	57mm	25mm	13mm
1.5"	64mm	37.2mm	14.6mm
2"	70mm	49mm	15.5mm
2.5"	76mm	63.5mm	17.5mm
3"	83mm	74mm	19.5mm
4"	83mm	99mm	19.5mm

1. 刷子的刷毛材质：刷子的刷毛材质：有纯猪鬃、磨尖丝、中空丝、猪鬃和磨尖丝掺配、中空丝和猪鬃掺配。猪鬃标准是90分头的两次水煮猪鬃，刷毛比较厚实，挺直度好，手感柔软光滑。磨尖丝和中空丝刷毛适用于水性油漆，便于清洗。刷毛的长短、质量的高低、刷毛的厚薄度、挺直度都可以根据采购者的要求和消费能力的高低做出相应的调整，同样刷毛也可以采取不同质量的。

2. 马口铁的材质为不锈铁。也可以根据客人的要求做改变，材质有普通马口铁，镀镍马口铁，镀红铜马口铁，镀黄粉马口铁，镀紫铜马口铁，镀金粉马口铁，镀金马口铁。

3. 刷子的胶水我们采用了优质的环氧树脂胶水，此胶水耐溶剂，可以让产品重复利用。如果客人为了追求经济实惠，我们可以使用比较经济的109胶水，但是用此产品生产出来的产品不可重复利用，此胶水不耐溶剂。

4. 手柄是桦木、禾木、榉木、枫木、杨木、松木等一系列高档硬软木制成，表面清洁光滑，手感舒服。

5. pvc材质的挂袋包裹刷子的头部。袋子顶部打上了美丽的飞机孔，便于悬挂，美观大方。也可以根据客人的要求使用一次性的收缩膜袋包裹刷头部分。收缩膜比较经济，但是不可重复使用。

产品的优越性：

我厂生产的油漆刷可以重复循环利用，节约了成本。此产品刷毛为纯猪鬃，密度比较高，刷毛的挺直度较高。因为猪鬃是纯动物毛发，没有化学成分，吸水性比较好，涂抹的油漆表面比较柔和饱满。人工合成丝适用于水性油漆，容易清洗。我们的胶水采用了优质的环氧树脂胶水，并且采用了高档机械反复梳理刷毛，所以就在使用的过程中不会有掉毛，浮毛的现象，免去了油漆表面留下刷毛的烦恼。此胶水产品出的产品可以重复使用。优质的马口铁采用了高档的高光，高硬度不锈铁，在一般情况不会生锈，保持了重复使用的时间和次数。我们的产品采用了优质的pvc挂袋，此挂袋同样可以重复利用，使用完的产品用稀释剂处理干净干燥以后放入此挂袋内用胶带纸封口即可。此挂袋明显优于一次性的收缩膜袋。

本厂有着先进的生产设备，严谨的管理，历史悠久的文化，沿袭了浙江著名国营刷厂的工艺，确保了产品质量的稳定性，优越性。本厂可以根据客人的要求制作出客人满意的产品。客人的满意就是对我们最大的肯定，我们的宗旨是：同等价格比质量，同等质量比价格，竭力让客人满意。欢迎广大客商来电，邮件垂询。

产品的使用和保养：

初次使用宏基油漆刷，用手轻轻除去挂袋封口的胶带纸，拿出油漆刷。用手检查一下刷毛，避免油漆刷有浮毛而影响到油漆表面的质量和效果。然后蘸部分油漆，新产品第一次的油漆粘附量不要超过刷毛的3/4。然后在油漆桶的边缘轻轻刮两下，一是为了刮去多余的油漆，而是为了让刷毛充分的吸收和粘附量的均匀性。

使用完毕以后小心的将刷毛浸泡在稀释剂内，不要将刷柄浸泡稀释剂内，稀释剂为洗掉手柄表面的油漆或者是塑柄上原来的颜色，影响产品的美观性。轻轻清洗油漆刷的粘附油漆，直到干净为止，然后用干净的棉布轻轻擦拭，可以适当的用手轻捏包裹刷头的布料，挤出里面的稀释剂，然后放在干燥通风处阴干，装入挂袋内，用不干胶黏住袋口即可，以备下次重复使用。