

# 安徽吸塑托盘 合肥银泰 防静电吸塑托盘

产品名称	安徽吸塑托盘 合肥银泰 防静电吸塑托盘
公司名称	合肥银泰包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市魏武路与淮南路交口双墩工业园
联系电话	15155119299 15155119299

## 产品详情

在吸塑包装报价中，需要了解的因素之一就是厚度，吸塑包装的厚度可分为吸塑包装产品的厚度和吸塑包装材料的厚度。而有些客户只给出了吸塑包装的产品厚度，安徽吸塑托盘，这就需要通过吸塑包装产品的厚度计算出所需要用的材料厚度。

在这里需要注意的一点是吸塑包装材料厚度并不等于吸塑包装产品的厚度。因为吸塑包装是热成型工艺，在吸塑包装成型过程中，吸塑托盘定做，吸塑包装片材被拉伸，所以吸塑包装成品的厚度将会小于吸塑包装片材的厚度。在吸塑包装报价中，吸塑包装材料的厚度是影响报价因素之一。不同的吸塑包装材料厚度将会有不同的价格。我们需要测量，通过吸塑包装成品厚度准备判断出该用多少吸塑包装材料的厚度。

### 吸塑盒的设计要点

拉伸比。制件的高度（或深度）与宽度（或直径）之比，成为拉伸比。或称引伸比。拉伸比在很大程度上反映了塑料成型的难易程度，拉伸比愈大，防静电吸塑托盘，成型愈难。一般采用的拉伸比为0.5~1。

圆角。塑件角隅部分不允许有锐角，角隅出处的圆角尽可能要大一些。一般圆角半径不小于被加工片材厚度的4~5倍或更大一些，否则在角隅部位特别容易发生厚度减薄以及应力集中的现象。

说起速冻，并非所有的吸塑材料都适合用来做速冻食品吸塑包装。比如PET吸塑材料，吸塑托盘生产厂家，它虽然也被广泛使用为食品吸塑包装，但是它并不适合做速冻食品吸塑包装。PET速冻之后会变得非常易碎，不仅对食品本身不利，还会给自己造成不必要的损失。针对速冻食品吸塑包装，PP吸塑是唯一可以放进微波炉加热的吸塑材料，并有高强度耐折性能，50000次-20℃下高空坠落不会破损。

安徽吸塑托盘-合肥银泰-防静电吸塑托盘由合肥银泰包装制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥银泰包装制品有限公司（[www.hfytbz.com](http://www.hfytbz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!