

热缩套 热缩带底漆的正确使用方法

产品名称	热缩套 热缩带底漆的正确使用方法
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	24.20/套
规格参数	单价:MT 型号:200-1200 厂家:名腾
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

一般无溶剂环氧底漆是由A、B组分混合搅拌而成的，比列在100:30。我们在涂刷无溶剂环氧底漆时，应保证底漆均匀涂刷，涂刷宽度应与热收缩带覆盖宽度基本一致。因无溶剂环氧涂料具有双重功能，它既是防腐涂料又是粘接剂，所以被打毛区域一定要涂刷底漆。一定要在底漆尚湿润时安装热收缩带，以保证热熔胶与底漆的良好粘接。

我们热收缩带所用底漆，每一套所用的底漆我们是配好的，分为A、B组份。A组分（大罐）下端的沉淀物一定要搅拌均匀后才能将B组分（小瓶）固化剂加入充分搅拌。

在进行热收缩带底漆涂刷时，一定要按照正确的方法进行涂刷，同时在涂刷时我们要尽量将底漆涂刷的宽度稍大于热缩带或者热缩套的宽度。

