

# 阿勒泰地区不锈钢防撞护栏 致盛不锈钢护栏公司

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 阿勒泰地区不锈钢防撞护栏<br>致盛不锈钢护栏公司 |
| 公司名称 | 聊城致盛金属制品有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 山东聊城开发区大东钢管市场             |
| 联系电话 | 13561285078 13561285078   |

## 产品详情

不锈钢防撞护栏尺寸有什么规范?客户朋友们你们知道吗?

- 1、 不锈钢防撞护栏高度不应小于1.05 m，不锈钢防撞护栏，如高度较大的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m。
- 2、 有儿童活动的场所，不锈钢防撞护栏应采用不易攀登的构造。
- 3、 不锈钢防撞护栏垂直线间的净距不应大于0.11m。
- 4、 户外楼梯踏步的高度不应大于0.15m(0.12 m-0.13 m为宜)，宽度不应小于0.3m。(2 × 踏步高度+踏步宽度=0.6 m 为宜)。

聊城致盛公司生产的不锈钢防撞护栏，是严格按照国家城镇建设行业标准CJ/T192-2004生产的，是在钢管内壁复合薄壁不锈钢管，这种不锈钢防撞护栏大大提高钢管在输水、输热水、输煤气、输油过程中的耐腐蚀性能，表面光滑，流体阻力小，又保留了钢管机械强度高，可采用焊接、沟槽、螺纹连接，密封性好的优点，克服了镀锌钢管易腐蚀，采用热熔连接的塑料管易漏水和老化的缺陷，是输气、输水、输油钢管的升级换代的理想产品。

- 1、 每一种等级的各种办法不锈钢防撞护栏均应根据运用路段，依照点评等级相应的车辆总质量，选择小型客车、大型车辆两种车型进行实车碰碰试验。
- 2、 车辆与不锈钢防撞护栏发生碰碰时应能保证车内乘员的生命安全，不受到严峻损伤。
- 3、 不锈钢防撞护栏应可以有效地阻遏车辆并对车辆进行导向，制止车辆任何办法的穿越、翻越、骑跨、

下穿护栏。

- 4、 不锈钢防撞护栏应有杰出的导向功用，车辆磕碰后的驶出角度应小于磕碰角度的60%.
- 5、 磕碰后试验车辆应坚持正常行进姿态，不发生横转、掉头等现象。
- 6、 在磕碰过程中，脱离组件、磕碰碎片(护栏的碎片)、或其他不锈钢防撞护栏上的磕碰物不能侵人驾驭室内及阻遏驾驭员的视野。

阿勒泰地区不锈钢防撞护栏-致盛不锈钢护栏公司由聊城致盛金属制品有限公司提供。阿勒泰地区不锈钢防撞护栏-致盛不锈钢护栏公司是聊城致盛金属制品有限公司（[www.fhghlcj.com](http://www.fhghlcj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。同时本公司（[www.sdlcgbk.cn](http://www.sdlcgbk.cn)）还是从事贵州不锈钢复合管，贵州不锈钢复合管栏杆，贵州铝合金护栏的厂家，欢迎来电咨询。