

xps挤塑板设备厂 宜昌xps挤塑板设备 超力发泡设备

产品名称	xps挤塑板设备厂 宜昌xps挤塑板设备 超力发泡设备
公司名称	山东超力机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新区马厂湖镇黄金岗路与规划三路交汇处
联系电话	13705490114

产品详情

关于聚氨酯发泡机的六大特点，你了解多少

- 1、控制方便，一按电钮即可出泡，不需复杂调节，xps挤塑板设备生产厂家，10分钟可学会控制操作，使用非常方便。
- 2、发泡细腻均匀，泡沫状如云团。
- 3、对发泡剂粘度适应性好。一般发泡机只适合于中低粘度发泡剂，镁嘉图发泡机对高粘度发泡剂也十分适应，发泡优异。
- 4、发泡量大，宜昌xps挤塑板设备，每小时可达20 m³
- 5、体积小，占地面积仅0.5m³
- 6、重量轻、整机重量不到100kg；可方便移动或吊至楼面施工。

发泡机的发展及历史

发泡机最早出现于国外，其原始机型是采用叶轮高速旋转制泡，故又名“打泡机”。后来随着技术的不断进步，发泡机的技术含量不断提高，新的机型不断出现，形成了不同的技术体系。我国早在20世纪50年代就开始使用发泡机，xps挤塑板设备价格，但不是专用的发泡机型，而是采用砂浆搅拌机。即将发泡剂直接加入砂浆搅拌机或混凝土搅拌机，让发泡剂和砂浆或混凝土一起搅拌生成泡沫。20世纪70年代前后，开始出现专用的发泡剂，即高速叶轮发泡机。以后又不断技术升级和换代，如今已发展为以高压充气为主体的第三代机型，基本可满足泡沫混凝土的需要。

屋面挤塑保温板可用做斜面、平面、钢结构等多种类型屋面的保温。

- 1、钢筋混凝土或预制混凝土块压重保护层
- 2、挤塑板
- 3、防水层
- 4、水泥砂浆找平层
- 5、屋面板

屋面挤塑保温板性能特点

高强度抗压性能

挤塑保温板具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它保温材料，如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构确保材料保温性能的持久和稳定。

聚氨酯发泡设备的粘结性能很好，xps挤塑板设备厂，和木材或者金属等材料能够粘结的非常牢固，在大风的环境中也不会被揭起。聚氨酯发泡设备的施工速度比较快，对于一些需要抢进度的工程来说，聚氨酯发泡设备可以起到缩短工期的效果，聚氨酯发泡设备是将保温层和防水层的功能集合在一身，不需要分开处理，节省了工程的投资。而且聚氨酯发泡设备的使用寿命比较长，不用担心需要更换设备的问题。

xps挤塑板设备厂-宜昌xps挤塑板设备-超力发泡设备由山东超力机械科技有限公司提供。山东超力机械科技有限公司（www.cncljx.cn）是从事“XPS-CO2挤塑板生产线,保温装饰一体化生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：穆先生。同时本公司（www.zhenjinbanscx.com）还是从事真金板生产线，真金板发泡设备，真金板发泡生产线的厂家，欢迎来电咨询。