

武汉围挡 彩钢围挡 东建华远

产品名称	武汉围挡 彩钢围挡 东建华远
公司名称	武汉东建华远建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场F16栋14号
联系电话	18086521201

产品详情

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，可以张挂书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语

从建设层面看，钢板围挡装配式钢结构围挡优点如下：安全——进一步提升材质的刚度和结构可靠性等标准，推荐使用钢结构围挡，地铁围挡，选择可靠度高的结构形式，增强使用安全性能和防御台风的能力。

实用——优先选用简易的结构形式和简洁的外观构造，充分考虑施工的适用性和成本的经济性，并且提供多种形式的方案，满足不同工期、不同工况的实际需求。

绿色——强化生态意识，武汉围挡，贯彻绿色发展理念。优先采用可回收利用的材料和可循环使用的构（配）件；采用建筑废弃物再生制造材料。

美观——坚持产品质量，关注城市美学，培育精益求精的工匠精神，在构造形式统一的前提下，围挡上设置公益广告或商业广告，提供具备不同区域环境特点的外观设计方案，彩钢围挡，通过外观装饰使钢板围挡形成统一风格；再结合城市区域特点，在营造美观、整洁的城市环境的同时，实现围挡风格区域性的协调统一。

武汉地铁施工围挡的设置应符合以下几点要求：

1、围挡应定期检查与清洗，以保证其牢固、完整、整洁；

2、严禁倚靠围挡内外堆放建筑材料、渣土或其他物品，防止围挡倒塌；

3、大风、暴雨等恶劣天气时，工程参建单位要加强围挡及相关设施的检查及修缮，地产业围挡，保证施工安全；

4、地处郊外未建成区域的工程项目，应根据现场条件，按照安全、牢固、美观的要求设置施工围挡；城市窗口、重要保密机构、重大活动场所等省市重要区域，应当提升档次。