

优质Q341F涡轮传动球阀

产品名称	优质Q341F涡轮传动球阀
公司名称	永嘉县全一阀门有限公司
价格	658.00/套
规格参数	型号:Q341F 品牌:全一 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县瓯北镇堡二村
联系电话	86 0577 67952122 13777715972

产品详情

型号	Q341F	品牌	全一
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	15-500 (mm)
适用介质	水	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	涡轮
零部件及配件	执行器	用途	截止
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

q341f涡轮传动球阀

产品型号：q341f产品口径：dn15-350产品压力：1.0-6.4mpa产品材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

锈钢304 (cf8) 含镍量不低于8-11个镍不锈钢304l (cf3) 含镍量不低于8-12个镍不锈钢316 (cf8m)
含镍量不低于9-12个镍不锈钢316l (cf3m) 含镍量不低于11-13个镍
(如需本司提供材质报告书) 如需尺寸规格请联系我们，13095773139 qq:854575447
为您提供详细参数，本厂按国家指定标准生产。

q341f蜗轮浮动法兰球阀

概述：球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体（或部分球），球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。

要外形尺寸和连接尺寸(mm)

型号	公称通径	尺寸(mm)dimensions						
		l	d	d1	d2	h	b-f	z- d
q41f-16c/p	15	130	95	65	45	60	14-2	4-14
	20	140	105	75	55	64	14-2	4-14
	55	150	115	85	65	90	16-2	4-14
	32	165	135	100	78	105	18-2	4-18
	40	180	145	110	85	150	16-3	4-18
	50	200	160	125	100	190	16-3	4-18
	65	220	180	145	120	195	18-3	4-18
	80	250	195	160	135	215	20-3	8-18
	100	280	215	180	155	250	20-3	8-18
	125	320	245	210	185	280	22-3	8-18
	150	360	280	240	210	320	24-3	8-23
	200	400	335	295	265	370	26-3	12-23
	250	450	405	335	320	430	30-3	12-25
q41f-25c/pr	40	180	145	110	85	160	16-3	4-18
	50	200	160	125	100	205	20-3	4-18
	65	220	180	145	120	215	22-3	8-18
	80	250	195	160	135	230	22-3	8-18
	100	280	230	190	160	270	24-3	8-23
	125	320	270	220	188	300	28-3	8-25
	150	360	300	250	218	340	30-3	8-25
	200	400	360	310	278	400	34-3	12-25
	250	450	425	370	332	450	36-3	12-30