

网格桥架优质商家 歌德电气 苏州网格桥架

产品名称	网格桥架优质商家 歌德电气 苏州网格桥架
公司名称	镇江歌德电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇风帆路3#
联系电话	13913413450

产品详情

什么是光纤槽道，如何区分ABS和PVC光纤槽道

光纤槽道，就是专门为布放软光纤而准备的塑料、铁质(涂漆)的走线槽，又称光纤走线槽道，材质一般分:阻燃工程塑料、铝合金、钢制 几种。宽度为120mm，200mm，网格桥架供应商，240mm，300mm，340mm，400mm，高度一般为100mm。其他尺寸大量求购情况下生产厂家可定制。一般是室内机房布线使用。

光纤槽道分两种：

1、塑料光纤槽道：塑料光纤槽道是根据高标准机房建设要求，吸收国外产品的优点结合中国国情而开发的新产品，槽体及出纤口等其它配件采用优质阻燃材料，整体性好，安装简单，转角处有圆角保护，确保光纤过弯半径大于40mm;出纤口为阻燃塑料加工而成，带圆角保护，网格桥架优质商家，可在槽体任意移动，方便光纤在合适位置下纤。

2、铝合金光纤槽道：铝合金光纤槽道是针对光纤槽道使用的各项环境和场所，以及国外顾客的愿望，是一种新型的高标准机房所需的光纤槽道。

现代建筑的使用材料冲孔C型钢

现代建筑的使用材料冲孔C型钢

现在来说，苏州网格桥架，在进行建筑的时候就会使用到这种比重轻、品质高、能力强以及有着优秀的力学功能的冲孔C型钢，这种材料的抗震技能优秀、工业化程度高、进行建筑的动工快速、有着精致的外观以及回报见效快，只要没有损坏或者腐蚀可多次进行使用，是符合持续发展的产品等等一体系的好处。

电缆桥架防护层方式表面质量要求：

- 1、电缆桥架热镀锌表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷；每件电缆桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个；且在任一100cm²面积内不得有2个及2个以上漏镀点；不得有影响安装的锌瘤。
- 2、电缆桥架电镀锌或锌合金表面应均匀、光亮，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。
- 3、电缆桥架采用热固型粉末静电喷涂或喷漆镀锌+喷涂或喷漆防护层方式，表面应均匀、平整、光滑，无起皱、气泡等缺点。

电缆桥架加工完成后的外观质量应符合以下要求：

- 1、电缆桥架加工成形后，网格桥架哪家好，断面形状应端正，无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。
- 2、电缆桥架的走线槽应光滑、平整，无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。
- 3、电缆桥架焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀，不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
- 4、电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理，各种防护层厚度和附着力应符合相关要求。

网格桥架优质商家-歌德电气(在线咨询)-苏州网格桥架由镇江歌德电气有限公司提供。镇江歌德电气有限公司（www.lidmg.com）位于江苏省扬中市三茅镇风帆路3#。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前歌德电气在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。歌德电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。歌德电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。