

# 大力神蓄电池MPS12-76R规格图片欢迎咨询报价

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 大力神蓄电池MPS12-76R规格图片欢迎咨询报价             |
| 公司名称 | 北京华达福通电源设备有限公司                        |
| 价格   | 1.00/只                                |
| 规格参数 | 品牌:美国大力神蓄电池<br>型号:12V系列型号全<br>产地:原装进口 |
| 公司地址 | 北京朝阳区创业大厦A座6层                         |
| 联系电话 | 010-57213036 18511937210              |

## 产品详情

MPS系列大力神蓄电池特性：

- 设计寿命(25 )：10年(40Ah以上);5年(26Ah以下)
- UL认证的组件
- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 可以以竖直，旁侧，或端侧放置方位使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以航空投运
- 计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
- 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输
- 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

工作温度范围

放电：-40 到 71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 ° C 时，13.65 ± 0.15 VDC/每节

推荐的最大充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时，14.4 到 14.8 VDC/每节

最大交流纹波（充电器）

为最佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-P），最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些

法国时高蓄电池：<http://www.stecody.com/>

法国梅兰日兰蓄电池：<http://www.schneider-xdc.com/>

台湾csb蓄电池：<http://www.twcsbxdc.com/>

法国路盛蓄电池：<http://www.lsqxdc.com/>

江西劲博蓄电池：<http://www.jinboxdc.com/index.php>

美国邱健蓄电池：<http://www.trojan-springs.com/>

英国霍克蓄电池：<http://www.haker-cache.com/>

深圳一电蓄电池：<http://www.firtpowrbatery.com/>

德国荷贝克蓄电池：<http://www.hoppecke-xdc.com/>

意大利非凡蓄电池：<http://www.feifanwuhanbattery.com/>

大力神蓄电池参数详细介绍:

- (1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
- (4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- (5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (6)UL的认证
- (7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8)可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10)可以以无危险材料进行地面运输
- (11)可以以无危险材料进行水路运输
- (12)计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循