

# 多功能履带旋耕机价格厂家农用田园管理机多少一台

产品名称	多功能履带旋耕机价格厂家农用田园管理机多少一台
公司名称	山东奥翔农业机械设备股份有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:奥翔农机 型号:3TG-35
公司地址	山东省济宁市兖州区新驿镇工业园区
联系电话	18853770373

## 产品详情

### 一、整机基本结构：

发动机（柴油）、机架（喷塑）、变数箱总成、挂挡杆、手扶把

### 二、可配农机具：

旋耕刀、铁轮、开沟培土刀、扶垄器，除草轮、播种机、开沟器等

### 三、维护保养：

- 1、使用后，应清除杂草、污垢等污物，擦拭干净，主要防止生锈；
  - 2、检查各紧固件有无松动，有关零件有无裂纹；
- 3、按要求定期更换变速箱润滑油，再放净旧油后，应用煤油清洗干净，加入新齿轮油；
  - 1、停用时应使变速杆处在空档位置；
  - 2、检查旋耕刀内侧刀是否因磕碰变形而刮伤变速箱体，并及时校正；
  - 3、机器应定期全面检修；
  - 4、长期不用时非涂漆部位及旋转部位应涂防锈油。

### 田园管理机使用注意事项

- 1、使用田园管理机前必须仔细阅读使用说明书，掌握正确的操作方法后方可使用。

2、严禁儿童及不具备操作能力的人员进行操作。

3、使用前，对紧固部位进行全面检查，确保各紧固件牢固可靠。

4、变速箱使用SAE90齿轮油，加入量约7升，（出厂时已加），每次使用前应检查油量是否符合要求（当机器处于水平位置时，油面在油尺上下刻度线中间）第一次使用2个月后，要重新更换齿轮油，以后每使用半年更换齿轮油机油一次。

5、每次使用前对各润滑部位进行润滑，确保各润滑部位润滑良好。

6、检查三角带松紧是否合适，两皮带是否平行，否则进行调整。调整时，先松开机器垫铁螺栓，调整好发动机纵向、横向位置，使三角带松紧合适，使两皮带轮沟槽处于同一平面，拧紧螺栓。

7、检查各操纵手柄，拉线灵活可靠。

8、将挂挡杆置于空挡位置，离合器处于分离状态，启动发动机（启动发动机时严格按发动机使用说明书操作），检查两挂挡杆各档位是否灵活、可靠。

9、该机有一个挂挡杆，设在变速箱右侧上方，分为5个档，四个前进、一个倒挡，可根据作业需要选择。变换档位时一定要将离合器打到分离状态，以避免人身、设备事故的发生，在农作业时一般不使用四挡，以免发生意外。

10、将准备挂挡时缓慢踩紧离合器，使离合器分离时轻放可起步，检查档位是否正常，有无异常声响，发现异常立即踩离合器重新挂挡。

11、作业时禁止踩踏刹车离合一体杆，以免造成半连动，烧坏离合器，无法正常挂挡，不能使用。

12、该机扶把为多方位调整式，水平方位旋转在0~360度范围内，设24个旋转定位点，垂直方位上下旋转在0~24以内，设5个档位。可根据作业要求适当调整。

13、旋耕时可根据需要，通过增减刀组数量，调整旋耕幅宽，旋耕深度可通过调整导向杆进行调整。

14、农机具调整使用见各农机具使用说明。

15、发动机使用见《发动机使用说明书》。