

石碣防火粘扣带 防火粘扣带厂 健辉纺织品

产品名称	石碣防火粘扣带 防火粘扣带厂 健辉纺织品
公司名称	东莞市健辉纺织品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区石井村石井工业区18号
联系电话	15920637637

产品详情

背胶魔术贴（粘扣带）

颜色：黑色/白色/彩色

规格：10MM---180MM

材质：热熔胶+魔术贴

产品简介

供应背胶、分条、双面胶自粘魔术贴 / 粘扣带 / 尼龙搭扣

背胶自粘魔术贴 / 粘扣带 / 尼龙搭扣产品的全线生产流程基本如下几个程序：

- 1、首先是织机将原料尼龙纱经织带机造成胚带形状。
- 2、在经高温染色设备将半成品的胚带染成各种颜色。
- 3、背胶自粘搭扣的绒面胚带是先染颜色在经起毛机设备将颜色胚带绒面表面刷起卷毛后再经上浆定型。
- 4、钩面是将染好的胚带钩面上浆定型后再将胚带表面的的尼龙单丝经进口切钩机给予均匀适当的切断单丝便形成带有钩黏性胚带。
- 5、背胶自粘搭扣胚带最后再经进口分条经卷设备给予分条成所需的各种规格宽度。再切断所需长度。

6、背胶自粘搭扣再经进口（十盛热熔胶水）经高温热熔过胶机将熔解于尼龙背胶自粘搭扣背面，（冷却后）再过层油光离形纸后并卷装箱。

背胶粘扣带由尼龙粘扣带背面经高温涂加一层进口热熔自黏胶水而成，产品使用时用力将背胶与被黏材料压合一小时后粘性度将达到90%，二十四小时后，石碣防火粘扣带，粘性发挥至最高（适用温度分别为-20至+70与-20至+110两种），抗拉强度极高，防火粘扣带厂，胶粘性能强、耐寒、耐高温，具有无残留胶转移等性能。只需简易地揭开魔术贴背面的离形油纸，即可粘贴于各类型光滑洁净的物件上，背胶粘扣带均有几种类型，分别有普通成品型（12.5mm - 150mmx25米长），防火粘扣带供应，特点：价格低廉，质量稳定，适合大量采购，普通圆形型（10mm - 50mm），并可按客户要求颜色做货、切片、分条、冲型各种大小和形状。

适用范围：

塑胶、PVC皮、纸制品、文具、雨衣、塑料、皮革、木材、金属、电子、玻璃、陶瓷、汽车用品、浴室用品等。

技术参数：勾毛面咬合厚度：2mm-3mm 宽度误差：正负1mm

勾毛拉和次数：5000次以上 环保要求：欧盟标准

适用温度范围：长期耐高温80°C，短期耐高温110°C

长期耐低温-20°C，短期耐低温-38°C

温馨提示：产品图片报价详情以来电或qq在线咨询为准，真诚期待与您的合作！

出口服装辅料环保要求不容忽视

随着拉链、纽扣、烫钻、粘扣带等辅料在服装设计中的地位越来越突出，一些有设计感的辅料被广泛应用于时尚女装和休闲服饰，但是专家提醒，防火粘扣带厂家，辅料除了实用性与装饰性两大功能之外，还要保证健康、安全、环保，企业在出口服装辅料时，切记不要忽视塑料类配件的环保要求。目前，深圳出口服装企业及纽扣、拉链生产商，关注更多的是金属纽扣、组合纽扣的电镀件，以及拉链金属材料中镍、铅等重金属含量，却往往忽视粘扣带魔术贴的环保要求。这位负责人提醒，企业应加大对塑料类辅料的质量安全管理和控制，必要时将服装辅料产品送第三方检测机构检测，以验证原辅料供应商检测结果的有效性。此外，要严格按照输入国的技术法规和标准组织生产，切勿盲从客户要求，避免造成损失。

关于窗内同时缝制不同魔术贴的方法

关于窗内同时缝制不同魔术贴的方法 魔术贴粘扣带在很多衣物方面都会用到，那么，魔术贴是怎样缝制上去的呢?下面我们就来介绍两种不同的窗内缝制使用背胶魔术贴的过程。

一、落地水波的缝制：首先把波浪与波浪拼好，然后找定好的折拉车好，并车好原窗身花边，再车上魔术贴。落地水波的制作：首先按要求分好折位，然后在折位和两边的位置，从脚车起胶圈好的位置分别为前5个相隔10cm，而剩下的应相隔20cm，循环车完，然后车上魔术贴。

二、窗幔的缝制：平过帘头的制作，首先车好弧位，再用T字尺画成品宽度的止口直线。跟着缝制，经整烫之后再车上魔术贴。波浪帘头的制作，先按点好的折位车好，看好效果良好，进行止口，再车好魔术贴。工字折帘头的制作，首先按成品宽度计算好倍数，然后按倍数打折，正常折位宽度每个折位为10 cm，特别要求就按要求制作。

石碣防火粘扣带-防火粘扣带厂-健辉纺织品(优质商家)由东莞市健辉纺织品有限公司提供。东莞市健辉纺织品有限公司(www.jianhuifzp.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的带、绳、线等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领健辉纺织品和您携手步入辉煌，共创美好未来！