

钢质防火卷闸门厂家 正泰防火设备 防火卷闸门

产品名称	钢质防火卷闸门厂家 正泰防火设备 防火卷闸门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

复合型防火卷帘门的分类

复合型分编辑F3级，耐火时间3.00h

F4级，耐火时间4.00h

但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级，防火卷闸门，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘，蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等，按“高规”要求，当用作防火分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。

为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级，在防火卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，钢质防火卷闸门价格，称为特级防火卷帘，钢质防火卷闸门厂家，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

钢质防火门代号示例

GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门，洞口标志宽度为900mm，高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃，门框为双槽口结构，有下框，门的开启方向为右开门。

GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门，洞口标志宽度为1000mm，高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃，门框为单槽口结构，没有下框，有亮窗，门的开启方向为左开门。

防火卷帘门使用注意事项

在操作运用过程中，操作人员不得私自分开操作地址，钢质防火卷闸门厂商，应亲密留意启动状况和执行状况，在启动时卷帘下面禁止有人站立、走动。在运用过程中一旦发现异常状况应立刻采取紧急办法，割断输入电源，排除毛病。防火卷帘门应建立按期保护准则，并做好每个卷帘的保护记载任务，立案存档。长时间不启动的卷帘半年必需维护一次，具体为消尘除灰，涂刷油漆，对转动部份的链轮滚子链加光滑油生对等。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

钢质防火卷闸门厂家-正泰防火设备(在线咨询)-防火卷闸门由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司(www.qzzhengtai.cn)是一家从事“金属防火门窗,防火卷帘门,防火门,挡烟垂壁,抗震支架”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“正泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使正泰防火设备在防火设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!