

# 推拉式卸料平台定制 昌通机械卸料平台批发 河源推拉式卸料平台

产品名称	推拉式卸料平台定制 昌通机械卸料平台批发 河源推拉式卸料平台
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

## 产品详情

### 相关规范及强制性规定

#### 相关规范及强制性规定

- 1、悬挑式卸料平台的设置，施工单位须依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）中的有关规定，推拉式卸料平台价格，编制专项施工方案，推拉式卸料平台视频，并由本单位施工技术、安全等部门的专业技术人员审核，由施工单位技术负责人审批，并报监理审核签字后方可实施。
- 2、悬挑式卸料平台每次进场组装前，应由项目技术负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底。组装完成后，应组织对悬挑式卸料平台的整体结构进行验收。
- 3、悬挑式卸料平台每次安装之前，推拉式卸料平台定制，应由项目技术负责人组织对安装作业人员进行书面安全技术交底。安装后，项目技术负责人应依据专项施工方案组织安装验收，合格后方可使用。
- 4、遇有六级（含）以上强风、浓雾等恶劣天气，必须停止悬挑式卸料平台安装作业。

### 卸料平台技术准备

#### 技术准备

- 1) 项目技术部根据现场及图纸编制卸料平台施工方案。
- 2) 施工前，河源推拉式卸料平台，要对操作人员进行书面安全技术交底及班前喊话。
- 3) 施工过程中，要进行现场指导及复核等工作。

#### 扣件

- (1) 应使用与钢管管径相配合的可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定；
- (2) 扣件与钢管的贴合面应严密整合，应保证与钢管扣紧时接触良好；
- (3) 扣件活动部位应能灵活转动，开口处的距离应小于5mm；
- (4) 在螺栓拧紧力矩达到65N·m时，扣件不得发生破坏。

#### 钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触

绳卡压板应在钢丝绳长头的一侧(即紧贴主受力绳)，其间距不应小于钢丝绳直径的6倍，一般为6-7倍。钢丝绳与结构边、结构梁等硬物相接触时应在接触位置加设软防护。

#### 悬挑式卸料平台上的防护

卸料平台的底部是在主梁和次梁上焊接花纹钢板进行封闭，不得留有缝隙。

卸料平台的两侧面及前面应设置高度大于1.2m的固定的防护栏杆，其立杆应焊接在主框架梁上，防护栏杆的内侧应用铁皮封闭。点这[免费下载施工技术资料](#)。

推拉式卸料平台定制-昌通机械卸料平台批发-河源推拉式卸料平台由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂(changtongjx.tz1288.com)是一家从事“卸料平台，悬挑式卸料平台，落地式卸料平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌通机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使任县昌通在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！