

# 防爆FFU风机过滤器单元

产品名称	防爆FFU风机过滤器单元
公司名称	苏州铁树医药设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:铁树 型号:FFU 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州咨询18921966176
联系电话	13773275520

## 产品详情

FFU系列风机过滤器单元 FFU 系列风机过滤器单元是采用美国技术，适用于在10000-1000级环境中获得 100-1、不同洁净度等级的洁净风淋室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房或改造翻新中，既振动、也可大大降低成本，是洁净环境的理想部件。

### 防爆FFU送风单元(FFU)主要用途

防爆FFU送风单元(FFU)是一种提供局部无尘无菌工作环境的层流型空气送风净化设备。该产品结构新颖、外形方便，在生物、医疗卫生、医药洁净技术，电子厂、集成电路制造中有着广泛的应用。

### FFU系列风机过滤器单元主要特点

独特的低振动、低噪音。

优异的空气均匀分布性能。

风速自动恒定，或有级调节。

风机箱和过滤器分体，更换拆卸方便。

过滤效率99.99%@0.3 μ m-99.99999%@0.12 μ m。

### 防爆FFU送风单元(FFU) 技术参数

1.洁 净 度：100级（粒径 0.5m的尘埃， 0.3粒 / 升）

2.平均风速：0.25~0.5m/s（可调） 3.噪音： 56dB（A）@0.3m/s

4.外形尺寸：长1170\*宽570\*高550mm

5.高效过滤器：1170\*570\*69 mm      6.电源：AC380V，50Hz

7.最大功耗：250W      8.防爆等级：T4

9.风量：1200立方/小时

其它FFU系列风机过滤器单元技术参数

系列 外形尺寸(mm) 额定风量 (m<sup>3</sup>h) 功耗 (W) 噪音 (dB) 长宽高 52db(A)@0.3m/sFFU2/2610610280600110  
0160 52db(A)@0.3m/sFFU4/212206103201200250 52db(A)@0.3m/sFFU61211755752501000280 52db(A)@0.3m