

AS系列实验室洁净风淋室

产品名称	AS系列实验室洁净风淋室
公司名称	苏州铁树医药设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:铁树 型号:AS 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州咨询18921966176
联系电话	13773275520

产品详情

AS系列风淋室

通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处。用于人员或物体进入洁净区时吹淋除尘。使用后可有效的减少尘源进入洁净区。使洁净区保持正常的工作状态。吹淋方式：单侧吹淋，双侧吹淋，三侧吹淋，顶吹淋。

AS系列风淋室概述

风淋室是我公司运用国外先进技术和进口电器辅以微电脑控制器组装而成的一种新型的光控电子互锁自动吹淋的风淋室。它广泛应用于微电子、医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研机构，用于吹除进入洁净室的人体和携带物品表面附着的尘埃。同时风淋室也起气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

AS系列风淋室结构

风淋室采用冷轧钢板喷漆处理及铝合金构件，配以离心风机及初效空气过滤器和高效空气过滤器组装而成的风淋送风过滤系统。具有外形美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。采用PLC程序控制红外探头、自动风淋、电子互锁。

AS系列风淋室原理

风淋室内的空气经初效空气过滤器由离心风机压入静压箱，再经高效过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可以调节，可有效的吹除人体或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃随循环气流再次通过初效过滤器，如此循环往复，以达到风淋的目的。。

AS系列风淋室主要特点：

- 1、光电控制，自动吹林。
- 2、循环风设计，保证非吹林状态时风淋区的洁净。
- 3、双面采用电动联锁强迫吹林，双门可做自动移门。
- 4、可接受用户特殊设计、可制作成负压型，防爆型风淋室。
- 5、可装配防静电装置。
- 6、承接气闸式、缓冲式的特殊设计、制造。

AS系列风淋室技术参数

- 1、高效过滤器效率： 99.99% @ 0.5 μ m (钠焰法)
- 2、风淋时间：1~99可调
- 3、高效过滤规格及喷嘴数量：610 × 610 × 69 × 24、外型尺寸：1300W × 1300D × 2150H
- 5、风淋尺寸：800 W × 1500D × 2000H
- 6、电 源：380V 50Hz 7、喷口风速： 25m/s 8、最大功耗：1.0KW