

临沧机场护栏网 兴顺发筛网 机场护栏网订制

产品名称	临沧机场护栏网 兴顺发筛网 机场护栏网订制
公司名称	昆明市兴顺发筛网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区跑马山66号
联系电话	13808701114

产品详情

机场护栏网规格：编织方法：编制焊接而成。表面处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑。材质：采用5.0mm高强度低碳钢丝焊接。立柱：60mm*60mm的矩形钢管，顶端焊有V型之架。或者采用70mm*100mm的挂式连接立柱。网孔：50mm*100mm，50mm*200mm。网片中带有V型加强筋，机场围界隔离网可大大增强围网的抗冲击力。也有网孔偏大或是偏小的，如通海县机场网孔32*80mm，立柱分为上下两部分，上柱采用48*2.5mm圆管，下柱采用的是75*4mm圆管，安装配套，其中螺栓采用的是10mm直径长度35mm螺丝，梗宽为8mm，梗厚为3mm。机场围网网的常用高度范围为：1800-2300mm，长度为3000-4000mm，机场护栏网价格，一套的重量在40公斤左右。连接方式：主要使用M卡，抱卡连接。

目前所有采用的表面镀锌主要采用的方法是热镀锌方式，但是也有一些小厂采用冷镀锌的方式，现在给大家介绍一下，机场护栏网生产厂家，护栏网热镀锌这种方式，是一种比较古老的镀锌方法，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百七十年的历史了。然而将护栏网网片进行热镀锌近年来在一些护栏生产大厂得到广泛的应用。

机场护栏网热镀锌的线外退火：就是护栏网的网片再进入热镀锌作业线之前，先在抽底式退火炉或罩式退火炉中进行再结晶退火，这样，镀锌线就不存在退火工序了。网片在热镀锌之前必须保持一个无氧化物和其他脏物存在的洁净的纯铁活性表面。这种方法是先由酸洗的方法把经退火的护栏网网片的表面氧化铁皮清除，然后涂上一层由氯化锌或由氯化铵和氯化锌混合组成的溶剂进行保护，从而防止护栏网再被氧化。我厂可以根据用户需要定作各种规格尺寸的机场护栏网在长期使用时的防腐处理问题。

机场护栏网的主要规格：整体高度2.5米，宽度3米。立柱采用60×60方管，网片采用3.5-4.0mm低碳钢丝焊接，网孔一般为50×100mm，50×200mm及60×120mm等。表面处理一般采用镀锌+喷塑的双层防腐处理方式。也有部分地区为增加抗腐蚀性而采用镀锌+浸塑的防腐处理方式，用V型支架立柱，加强型焊接片网，安全防盗连接件和热镀锌刀片刺笼组成强度和安全防御性级别很高。使用年限更久可达15年。如果在机场护栏网顶部加装刀片刺丝，刀片刺绳后会很好的增强安全防护性能。采用电镀，热镀，喷塑，临沧机场护栏网，浸塑等防腐形式，具有很好的抗老化，抗晒，耐候等特点。其产品造型美观，花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。由于具有安全性高，防攀爬能力好，机场护栏网定制，网片连接方式采用SBS紧扣件，有效防止人为的破坏性拆卸，横向四道折弯加强筋，使网面强度显著增加。

临沧机场护栏网-兴顺发筛网-机场护栏网定制由昆明市兴顺发筛网厂提供。昆明市兴顺发筛网厂（www.kunmingshaiwang.com）位于昆明市官渡区跑马山66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴顺发筛网在金属丝网中享有良好的声誉。兴顺发筛网取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴顺发筛网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。