

# 宝鸡石料厂破碎机大棚环保喷雾喷淋上门设计安装

产品名称	宝鸡石料厂破碎机大棚环保喷雾喷淋上门设计安装
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

## 产品详情

宝鸡石料厂破碎机大棚环保喷雾喷淋上门设计安装

喷淋系统喷枪的材质：

（1）标准喷枪主要结构部件是铸铝合金,焊接件是黄铜，不锈钢和不同材质的塑料；配重臂以及平衡块是镀膜铸铁；所有紧固件及冲压件均为不锈钢。喷嘴是钛铝合金。

（2）对水质的要求：PH适应范围需特别注意的水质：高悬浮物的水质（如砂子等）；当使用肥料污泥时定注意电腐蚀；能感觉到硫化氢的臭鸡蛋的味道时。

（3）腐蚀参数：标准材质在15%柠檬酸的环境下，腐蚀率是0.002inch/年。不论何种材质,(标准材质、阳极化铝、不锈钢),在不使用时,将喷枪内部的水排掉，可以延长使用年限。

（4）质量保障：由于材料和工艺缺陷引起的质量问题，提供二年的免费质保。喷枪有质量保证，通常10-15年都无需维修。

随着许多城市的雾霾越来越严重，环境的良好与否越来越受相关部门的关注，要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。

## 系统的构成

喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。

- 1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。
- 2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。