

咸阳搅拌站商混站商砼大棚料仓喷雾降尘设备安装

产品名称	咸阳搅拌站商混站商砼大棚料仓喷雾降尘设备安装
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

产品详情

咸阳搅拌站商混站商砼大棚料仓喷雾降尘设备安装

相比其他喷淋，我司喷淋系统的优点

- 1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动、手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能
- 4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅
- 6、安装方便，调试简单

设备参数

流量：6m/h

扬程：160m

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

施工顺序

- 1、管路铺设：水路总开关设置在起点，主管道设置成4米，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。
- 2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上，等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵，用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。
- 3、智能控制器具有良好的防水设置，只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整，只需连接电源线，遥控装置线，水位报警线，水泵动力线即可。
- 4、将各种控制器互相连接，即可投入使用。