

泥浆沉淀剂厂家 江苏泥浆沉淀剂厂家

产品名称	泥浆沉淀剂厂家 江苏泥浆沉淀剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	厂家:江苏泥浆沉淀剂厂家 型号:泥浆沉淀剂 成本:低
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

泥浆沉淀剂厂家 江苏泥浆沉淀剂厂家-苏州恒信达，恒信达是一家专业生产泥浆沉淀剂厂家，生产的泥浆沉淀剂产品质量稳定，使用性价比高，欢迎致电咨询

江苏泥浆沉淀剂厂家-恒信达泥浆沉淀剂是一种有机高分子聚合物，能够将各种泥浆污水迅速分离沉淀下来，实现泥水分离的目的，是一种很好的泥浆压泥脱水剂。

产品名称	泥浆沉淀剂
离子型	阴离子型/ 非离子型
外观	白色固体颗粒
固含量%	90
分子量	800万-2000万
溶解时间 (min)	30-50
使用特性	特适用于泥 浆污水沉降 澄清处理

泥浆沉淀剂的性能特点

产品能完全溶解于水中，形成高黏度溶液

能够将泥水中的杂质与水分离开来

加快泥浆沉淀速度、缩短污水澄清时间

具有澄清净化、沉降促进、过滤促进、泥水分离作用

絮团坚固不易松散

板框机、带式机、离心机压泥均可使用

包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

在使用pam絮凝剂污泥脱水时要注意的问题，江苏泥浆沉淀剂厂家做出总结分析：

在确定选择某种型号类型的pam絮凝剂作为污泥脱水剂使用后，还有注意pam絮凝剂的投加量、浓度以及气候温度等。

pam絮凝剂最佳投加量的确定直接影响着污泥脱水效果的好坏。一般随着pam絮凝剂投加量的增加，电中和程度越大，参与吸桥架桥的有机高分子也越多，则脱水效果越好；当pam絮凝剂投加量超过某一点时，用量增多会导致电性反向、pam絮凝剂分子自身缠绕使吸桥架桥能力降低。

脱水率最高的投加量即为最佳投加量点。对同一种污泥，各种阳离子pam絮凝剂都有自己的最佳投加量和相应的最大脱水率。因此在实际应用中，应该从脱水效率及絮凝剂投加量与价格比等方面考虑，以选择最适用的pam絮凝剂。

阳离子pam絮凝剂泥浆沉淀剂使用时，一般其溶液浓度在0.2%最佳。配置0.1%浓度的絮凝剂耗水量大且不稳定，浓度过高又会造成药剂的浪费。

在使用pam絮凝剂时还应该注意现场温度。一般温度在5摄氏度到35摄氏度有利于脱水。在此温度区间内温度越高，污泥脱水效果越好。因为温度升高，颗粒的热运动加剧，增加了颗粒间的碰撞，有利于絮凝沉降。

泥浆沉淀剂厂家 江苏泥浆沉淀剂厂家-苏州恒信达，恒信达是一家专业生产泥浆沉淀剂厂家，生产的泥浆沉淀剂产品质量稳定，使用性价比高，欢迎致电咨询选购。

