

南阳泰洁除尘设备批发 萍乡voc光氧催化设备设计

产品名称	南阳泰洁除尘设备批发 萍乡voc光氧催化设备设计
公司名称	南阳泰洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区溧河乡郭店村曹湾4组23号
联系电话	13262052771

产品详情

南阳泰洁环保有限公司是一家集科研开发、生产制造、技术服务、技术咨询为一体的科技型民营企业，技术力量雄厚，生产设备先进，我们坚持“以质量为基础，以创新为根本，以服务为生命”的经营理念，大力开发新产品，萍乡voc光氧催化设备设计，努力开拓新市场，不仅为建设提供了精良的装配，也为企业的发展提供了广阔的发展空间。公司全体员工热忱欢迎各界人士前来洽谈业务，共求发展，共创辉煌！

UV光氧催化设备，催化剂会受紫外光光子激发后产生导带电子和光致空穴。光致空穴具有很强的氧化性，能够吸附在催化剂粒子表面的OH⁻或H₂O发生作用生成OH。导带电子具有很强的还原性，萍乡voc光氧催化设备，可与O₂发生作用生成O₂⁻等。OH作为主要氧化剂参与氧化，将有机污染物氧化为CO₂、H₂O等。与此同时，萍乡voc光氧催化设备安装，UV光解相关反应亦会发生。??

南阳泰洁环保有限公司是一家具有环保设备及仪器销售、安装、维护;金属结构、玻璃钢制品销售、安装;污水处理工程施工;工业有害气体治理施工;环保技术研发及咨询;环境监测专用仪器销售及维护的高科技专业环保企业。欢迎新老客户，来电咨询！

对于光氧催化的风量计算是根据不同的行业，选择不同的风速来计算，比如喷涂废气处理行业的话，一般就是按照0.35~0.4m/s的风速进行计算，如果是注塑行业是按照0.25~0.35m/s的风速来计算，通常是根据收集的截面积来计算风量，确保气体在设备里边的停留时间达到1s~1.5s，不然废气可能还没有被有效净化就直接排放了，那么光氧催化的处理效率就会大大降低，甚至是无法满足排放要求。

光氧催化废气处理设备的外壳材质可以有多种供选择，没有腐蚀性气体的话可以选择碳钢喷漆或者喷塑，对于光氧催化废气处理设备的维护也是很重要的，如果处理喷漆废气行业的话，要定期更换前边的过滤棉，还需要定期的清理灯管上的颗粒物，如果不定期的清理有可能导致灯管有热量散发不出来，会有导致火灾发生的危险。光氧催化的设备选择很重要。

南阳泰洁环保有限公司是一家具有环保设备及仪器销售、安装、维护;金属结构、玻璃钢制品销售、安装;污水处理工程施工;工业有害气体治理施工;环保技术研发及咨询;环境监测专用仪器销售及维护的高科技专业环保企业。公司拥有一批实践经验丰富技术力量雄厚的专业团队，公司一直以来秉承“客户至上，用心服务，萍乡voc光氧催化设备公司，合作共赢”的经营理念，欢迎新老客户，来电咨询！

3、吸收法

在控制化工废气有机物污染方面，化学吸收法采用比较多，例如用水吸收以萘或邻二甲为原料，生产酞时产生的含有酞、顺酞、酸、萘醌等的废气；用水及碱溶液吸生产中的次氯酸化塔尾气（酸性组分），并回收丙烷>用碱液循环法吸收磺化法酚生产中的含酚废气，再用酸化吸收液回收酚；用水吸。

南阳泰洁除尘设备批发-萍乡voc光氧催化设备设计由南阳泰洁环保科技有限公司提供。南阳泰洁环保科技有限公司（www.hntjhb.cn）位于南阳市宛城区溧河乡郭店村曹湾4组23号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰洁在环保监测设备中享有良好的声誉。泰洁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰洁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。