

蜂窝活性炭生产厂家

产品名称	蜂窝活性炭生产厂家
公司名称	河南省永坤水处理材料有限公司
价格	3600.00/1吨
规格参数	品牌:天润永坤 型号:fw-4 产地:河南
公司地址	巩义市北山口镇井沟村（注册地址）
联系电话	15093288818 13598405068

产品详情

众所周知，蜂窝活性炭<http://www.tianrunyongkun.com>作为一般活性炭的升级换代产品，具备比表面积大、通孔阻力小、微孔茂盛、附着力高、使用寿命短等特点，在大气污染管治之中获得广泛应用。不仅如此，由于使用优质碳素材料，经过高温熔化，蜂窝磨料增强，其规格主要反映在这里。你为什么这么说？首先，炭材料的选择与活性炭的孔径及其主要应用领域相相同，而模具的确切结构又栋接地与自身的孔结构和耐压性能相相同。之下一部分主要解释生产工艺对其规格的影响。目前主要分成100*100*100毫米和50*50*100毫米。孔距通常为1.55mm，壁厚约1mm。有所不同的规格体现了其有所不同的能力，特别是在确切的生产和应用过程之中，根据产品的确切需求选取适当的规格往往可事半功倍。

产品特点：该产品具备出色的吸附性能，其结构为多孔蜂窝状，具备孔结构兴盛、比表面积大、流体阻力小等优点。用途：限于处置大风量和高浓度的植物有机废气仅局限室内空气洁净和烟气处理。空调、冰箱、复印机等可以作催化剂载体。

蜂窝活性炭主要部件的稳定抗压强度小于0.8MPa，常用规格为50*50*100mm、100*100*100mm，采用温度大于400℃，孔密度为100孔平方英寸，150孔平方英寸风速为0.8ms，孔密度100孔平方英寸，表面小于700m²/g，产品表面平坦，无裂纹可间接采用或放入净化柜，当吸附床废气浓度高且排放量小时，可使用两个净化柜和吸附床或者。在采用过程之中，尽量避免温度过低，会减少吸附能力，随着温度的增高，附着能力会减少；同时防止粉尘含量过低和油雾，因为焦油粉尘会阻塞活性炭的微孔，减少阻力，减少吸附效果。如果采用环境之中有大量的浓缩粉尘和焦油，需加装预除尘过滤器，以达更糟糕的使用效果和更短的使用寿命。经过耐水处置和二次点燃之后，耐水蜂窝活性炭具有强度低、耐水、耐酸碱等特点。它可广泛应用于废水处理、有机溶剂回收和附着、各种催化剂载体。