

陕西轻质隔墙板品牌企业

产品名称	陕西轻质隔墙板品牌企业
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

产品详情

用轻质隔墙板做卫生间隔墙有哪些好处？轻质节能墙板优异的防水性能，用作卫生间隔墙无疑是防水，防潮，防霉变的较好选择。由于卫生间的水汽较重、潮湿，如果通风不好容易发生霉变。而轻质隔墙板经实验证明不吸水，不回潮。在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠，较之加气砖其防潮防水性能更好一点。

西安轻质隔墙板生产线采用无驱动、悬挂式桁架的移动式空气摆式切割生产工艺，所有吊具均采用液压升降机械锁紧系统，轻质隔墙板，提高了设备运行的稳定性。采用两套独立的液压系统，提高了翻转齿轮的升降速度，降低了模具翻转时的能耗。

所有的吊装设备均采用地面桁架运输，代替传统的起重机运输，工厂采用轻型、简单的结构，大大降低了车间的建设成本。所有切割钢丝采用圆筒拉伸法，保证钢丝切割体均匀均匀，提高毛坯切割精度。

切割机的拨丝摆动采用机架式双向摆动，提高了线切割加工的平衡性，减少了切割过程对坯料的损伤，保证了产品的成型精度。切边顶部和底部的废料由边料自动剥皮。

改变泥浆泵清洗排水沟废料的方式，利用刮板板和皮带输送机对废料进行回收利用，改善了废料对切割环境的不利影响。

轻质隔墙板生产线和渡船的吊具均采用变频调速，通过编码器、PLC控制系统实现设备的平稳运行，提高定位精度，有利于生产线完全脱离运行。

轻质砖隔墙是指利用轻质砖或轻质砌块通过专用粘结剂砌筑形成的用于建筑物隔断的非承重墙体。因其具有重量轻、强度高，而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷，多年来受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同，已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

实用性：使用轻质砖可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3 °c，使用空调，降低电量消耗。

经济性：可以降低基础的造价，减小框架的截面，节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖，综合造价可降低5%以上。

施工性：轻质砖具有良好的可加工性，施工方便简单，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短建设工期。

轻质砖隔墙是指利用轻质砖或轻质砌块通过专用粘结剂砌筑形成的用于建筑物隔断的非承重墙体。因其具有重量轻、强度高，而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷，多年来受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同，已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

轻质砖或轻质砌块：指容重较小并具有一定抗压强度的砖或砌块。如：加气混凝土砌块（也称加气砌块、伊通砖）。

适用范围：应用于宾馆隔墙、娱乐会所KTV包厢隔墙、办公室隔断等。

主要功能：

1**质轻：**绝干容重为500-600千克/立方米，为普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

2**防火：**耐火700度，为A级不燃体耐火材料，100mm厚墙体耐火性能达225分钟，200mm厚墙体耐火性能达480分钟。

3**隔音：**因具有多孔结构，具备了良好的吸声、隔音性能，10mm厚墙体可达到41分贝。

4**保温：**由于材料内部的微孔结构，大大提高了保温隔热效果。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。

5**抗渗：**因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后可直接粘贴瓷砖。

6**抗震：**同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。

7**环保：**制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。

8**耐久：**材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。

9**快捷：**具有良好的可加工性，施工方便快捷，缩短建设工期。

10**经济：**综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

陕西轻质隔墙板品牌企业由西安星鑫润业建材有限公司提供。陕西轻质隔墙板品牌企业是西安星鑫润业建材有限公司（www.xaxxry.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：淡先生。同时本公司（www.xaxxry.com）还是从事西安隔墙板厂家，西安轻质隔墙板厂家，陕西隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。

