

# 起重机吊钩报价 华北起重品质保证 长沙吊钩

产品名称	起重机吊钩报价 华北起重品质保证 长沙吊钩
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

## 产品详情

吊钩虽然只是起重机设备的零部件，但是也需要经常对它做检修，那么该如何多吊钩做检修呢？

(1)经常用煤油清洗吊钩的本体，擦干后使用放大镜进行全面检查，如若发现裂纹，必须立即更换。

(2)检查拉板、横梁等零件，拉板孔磨损严重时需要使用优质的焊条补焊后并重新镗孔：如若更换新件，则必须保证材料的力学质量符合原本工作的要求。

(3)已经使用一定时间的吊钩，会因为钢丝绳的作用，环眼吊钩加工厂，使吊钩表面硬化，起重机吊钩供应，因此，吊钩需要每年做一次退火处理。20号钢的锻钩，退火温度为500~600℃，保温后缓慢冷却，才可以保证其力学性能的不变。

吊钩组每年都必须进行一次全面的检查，并且每季度都应该单独检查一次吊钩的本体。

吊车吊钩平衡滑轮组，包括平衡箱体、横向滑轮、纵向滑轮、纵向滑轮连接板、纵向滑轮摆动轴、销轴。所述的横向滑轮为两个，两个横向滑轮以其滑轮轴分别装在平衡箱体下面两端。所述的纵向滑轮为两个，纵向滑轮以其滑轮轴装在纵向滑轮连接板上，纵向滑轮连接板与纵向滑轮摆动轴连接，两个纵向滑轮分别通过两个纵向滑轮摆动轴装在平衡箱体下面中部。

想要调整吊钩组动滑轮组钢索的牵拉方向，长沙吊钩，首先需要在两个横向滑轮和两个纵向滑轮上都将钢丝绳索具缠绕结实，吊车的吊钩组中有一个重要的组成部分是平衡箱体，它构成吊钩平衡滑轮组。牵拉吊钩组滑轮上绳索的时候要注意方向与力度的把控。

管理包括领导的安全意识水平；对起重机的管理、检查和定期安全性能检验的实施；对相关人员的安全教育和培训；起重作业人员专项培训、起重机安全操作规程制定和违章奖罚制度的建立及事故应急预案，对起重设备及吊辅具的定期检验缺乏有效监控与管理等。安全管理上的任何疏忽和不到位，是起重伤

亡事故的重要原因之一。

吊车吊钩平衡滑轮组，包括平衡箱体、横向滑轮、纵向滑轮、纵向滑轮连接板、纵向滑轮摆动轴、销轴。所述的横向滑轮为两个，两个横向滑轮以其滑轮轴分别装在平衡箱体下面两端。所述的纵向滑轮为两个，纵向滑轮以其滑轮轴装在纵向滑轮连接板上，纵向滑轮连接板与纵向滑轮摆动轴连接，两个纵向滑轮分别通过两个纵向滑轮摆动轴装在平衡箱体下面中部。

吊钩是电动葫芦的重要组成部分，而动滑轮组与吊钩装在一起就组成了吊钩组。滑轮组，是由多个动滑轮、定滑轮组装而成的一种简单机械，既可以省力也可以改变用力方向。龙门吊滑轮组是由定滑轮组和动滑轮组构成。滑轮组倍率不同导致起重小车架上的定滑轮组的滑轮数有所不同。

吊钩组是龙门吊应用最广泛的取物装置，它由吊钩、吊钩螺母、横梁、动滑轮组、推力轴承和拉板等组成。吊钩组的使用可以提高索具的利用率及作业效率。箱形梁式结构的龙门吊结构是国内外龙门吊中最常用最普遍的一种结构型式。因为箱形梁式具有设计简单、制造工艺性好等优点，而这些有利条件对于尺寸规格多、生产批量较大的箱式起重机标准化系列产品来说，显得更加重要。由于小车轨道整正中铺设的箱形梁式结构至今仍然是我国成批生产的、最常用的、典型的一种结构。

起重机吊钩报价-华北起重品质保证-长沙吊钩由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司（[www.hbqzdg.com](http://www.hbqzdg.com)）为客户提供“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”等业务，公司拥有“华北吊钩”等品牌。专注于机械加工等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。