

西安输送机 悬挂输送机 西安伟拓利

产品名称	西安输送机 悬挂输送机 西安伟拓利
公司名称	西安伟拓利工业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区高新路88号尚品国际C栋北座12层11210室
联系电话	13891881607

产品详情

西安?轻型塑钢链板输送机的应用

轻型塑钢链板输送机广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。可以满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求，同样也可以使单列变成多列并行走缓慢，从而产生储存量，满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求，我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重叠式的混合链，使得瓶(罐)体处于动态过度状态，使输送线上不滞留瓶子，可以满足空瓶及实瓶的压力和无压力输送。

链板材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。

链板规格：

直输链板宽度有63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8；

转弯链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8。

输送链板有POM材质和不锈钢两种，转弯形式有带翼转弯和磁性转弯两种。

转弯链板输送机采用 型转弯链板作为输送载体，链板运行在高分子聚甲醛制作的专用转弯导轨里；或使用不锈钢转弯链板并使用带磁性的转弯导轨，使输送链板始终运行在专用导轨里面，具有运行平稳，安装方便的特点。

当链板输送机闲置时应注意那些保养和维护？

板链线链板使用一段时间之后一定是需要进行维护和保养的，这是延长链板寿命的一个关键；同时当链板在长时间闲置没有使用状态下，也不能放任其自生自灭，同样少不了保养。那么就跟随西安伟拓利小编一块来看看到底闲置和工作状态下的链板的具体维修保养情况吧。

首先，对于长期闲置的链板，要进行保养就是要保证存放环境的温度宜保持— 18-40 之间；贮存期间，产品须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动一次。

其次，板链线使用中的链板保养体现在，设备使用完毕后，关闭电源，悬挂输送机，对链板表面进行清洁。对于在设备上安装的链板，一般要求输送机空机开动，以免电机超负荷及链板打滑；停机前，除特殊情况外，应将链板上的物料全部卸完。

清洗板链线链板与外壳，确认无伤痕或机械加工留下的毛刺其次检验轴与外壳的尺寸、形状和加工质量是否与图纸符合。安装链板前，在检验合格的轴与外壳的各配合面涂布机械油。定期检查或更换零件时，刮板输送机，需要拆卸链板。通常轴和链板几乎都要继续使用，链板也往往要继续使用。因此，结构设计要考虑到拆卸轴承时，不至损伤链板、链板及其他零件，同时还要准备适当的拆卸工具。

一、倍速链线的维修注意事项

1.倍速链线在正常使用过程中，由于正常或意外磨损，以及倍速链线在运行过程中出现的各种异常现象，必须立即停止使用，及时报修，才能避免重大事故发生。

2.非专业维修人员或未经专业维修人员允许，不可自行维修。

3.在维修电路的时候，皮带输送机，必要时，可要求倍速链线负责人指派人员在电箱处守候，防止他人开启倍速链线，西安输送机，同是要挂起警示牌。同时，必须关闭电源才能进行维修，不可带电操作。

西安输送机-悬挂输送机-西安伟拓利(优质商家)由西安伟拓利工业自动化设备有限公司提供。西安伟拓利工业自动化设备有限公司（www.xianwtl.cn）是一家从事“陕西输送设备,陕西输送机,陕西输送带,陕西自动化生产线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西安伟拓利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使西安伟拓利在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！