

成都移动脚手架批发 脚手架 成都荔枝围挡生产厂家

产品名称	成都移动脚手架批发 脚手架 成都荔枝围挡生产厂家
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

盘扣式脚手架搭设双排外脚手架，构造要求是什么？

盘扣式脚手架搭设的双排外架

盘扣式脚手架搭设双排架

1.用盘扣式脚手架搭设双排脚手架时，成都移动脚手架批发，搭设高度不宜超过24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸，相邻水平杆步距宜选用2m，立杆纵距宜选用1.5m或1.8m，且不宜大于2.1m，成都租脚手架多少钱一天，立杆横距宜选用0.9m或1.2m

2.盘扣式脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆的竖向距离不应小于500mm，立杆底部应配置可调底座。

3.当设置双排脚手架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，通道两侧应加设斜杆。洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，成都移动脚手架经销商，必须设置安全警示和防撞设施。

4.双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板加强水平层刚度时，应每5跨设置水平斜杆。

5.连墙件与盘扣式脚手架立面及墙体应保持垂直，同一层连墙件宜在同一平面，水平间距不应大于3跨，与主体结构外侧面距离不宜大于300mm。连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁，连接点至盘扣节点距离不应大于300mm，采用钢管扣件做连墙杆时，宜采用直角扣件与盘扣立杆连接。

6.作业层的盘扣式脚手架外侧应设挡脚板，防护栏杆，并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网；防护栏杆距离作业层高度，500mm，1000mm设置两道。

1、优点

- 1)承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时，一般情况下，脚手架的单管立柱的承载力可达15kN~35kN(1.5tf~3.5tf，脚手架，设计值)。
- 2)装拆方便，搭设灵活。由于钢管长度易于调整，扣件连接简便，因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。
- 3)比较经济，加工简单，一次投资费用较低；如果精心设计脚手架几何尺寸，注意提高钢管周转使用率，则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。

产品说明平台尺寸(长×宽×高)

1.5×690×1160mm

2×690×1160mm

3×690×1160mm

悬挂机构前梁伸出长度1050-1650mm

安全锁倾斜锁绳角度30-80

提升机额定提升机630kg

制动力矩15Nm

质量吊篮平台360kg

配重900kg

整机重量805kg

自5月1日起，全市全mian推广这种新型景观围挡以来，经开区城管局高度重视，沿街门店装修、门头招牌施工、建筑外立面施工、拆迁工地、破旧建筑以及其他需围挡的临时工程，都将采取这种景观围挡方式。如发现安装、维护、保洁不达标的，城管部门将依法予以查处。

成都移动脚手架批发-脚手架-成都荔枝围挡生产厂家(查看)由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司(www.lzdlzl.com)是从事“机械设备租赁,机电设备安装,销售机械设备,五金产品,电子产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。