

昊元净水无烟煤滤料 无烟煤固定碳 安顺无烟煤

产品名称	昊元净水无烟煤滤料 无烟煤固定碳 安顺无烟煤
公司名称	巩义市昊元水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街镇工业园区
联系电话	13938585527

产品详情

无烟煤滤料质量咋辨别？

活性炭的种类非常多，有木质、果壳的和煤质的活性炭等等，在外观上来看，与无烟煤滤料根本没有什么区别，都是无规则颗粒状的产品，我们要如何区分来？无烟煤滤料是比活性炭重要的，但是煤质活性炭的比重跟无烟煤滤料的比重也差不多，那么从这方面入手的话也很难判别确定哪一种是活性炭，安顺无烟煤，哪一种是无烟煤？那么我们如何轻而易举的识别活性炭与无烟煤滤料呢？我们都知道，活性炭的吸附能力是非常强大的，那么无烟煤滤料主要作用是过滤，两者的作用都不一样，这样就很容易找到方法了

无烟煤滤料使用寿命

- 1) 当需要过滤的水进入过滤装置前，无论是接触过滤，还是微絮凝后直接过滤，都不应该有较大的絮凝体，以免很快堵塞滤层表面孔隙。
- 2) 可以减少投药量，在水处理过程中，为了提高微絮粒的强度和粘附力，有时需投加高分子的絮凝剂，无烟煤固定碳，再使用无烟煤滤料过滤。

使用无烟煤滤料作为过滤材料影响过滤后水质的因素有很多：

- 1) 过滤速度就是其中一种，假如说过滤前没有经过澄清和沉淀的处理，无烟煤粒径，过滤的时候率速应该偏小一些过滤后的设备反洗应该加强，否则易造成滤料结块。
- 2) 无烟煤滤料为提高过滤效率，提高滤层截污容量及延长运行周期，通常采用双层、三层或均质滤料。无烟煤滤料粒径和厚度适当增大(粒径为0.5-2.0mm，可厚达2m)。也可采用上向流过滤或双流过滤设备。
- 3) 无烟煤滤料处理后的水浊度能符合要求，达到投资省、运行控制简单的目的。但在工业用水处理中，由于它对水中胶体去除不理想，有部分胶体会穿过滤设备进入后续处理装置，甚至进入用水设备，所以选用时应根据用户具体情况确定。
- 4) 无烟煤滤料常和石英砂滤料配合使用。

对于无烟煤滤料滤池加料厚度过滤性能研究，试验用的无烟煤滤料厚度为120cm 90cm 70cm，无烟煤滤料规格在1.0-2.0大小的无烟煤滤料和石英砂滤料。滤速采用20、25、30、35m/h，进水浊度6.5~10°，周期结束都由水头损失控制，出水浊度在3°。初滤速在25m/h时，过滤情况基本与上同，在过滤到20h时滤速为12.3m/h，滤管结束时间为20h，其滤速只有11.9、11.5m/h，其他滤程基本如此。当滤速20m/h时，滤管周期总滤水量为308m³/m²，结束时间为20h，滤速10.2m/h，无烟煤滤料周期总滤水量302m³/m²，从滤管比例为1:2的120cm滤管的试验得出：90cm优于120cm。70cm滤管砂层比120cm较薄，使滤过水水量减少。

昊元净水无烟煤滤料(图)-无烟煤固定碳-安顺无烟煤由巩义市昊元水处理器材有限公司提供。昊元净水无烟煤滤料(图)-无烟煤固定碳-安顺无烟煤是巩义市昊元水处理器材有限公司（www.zzdyq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。同时本公司（www.gyhaoyuan.cn）还是从事无烟煤滤料，无烟煤滤料厂家，无烟煤滤料价格的厂家，欢迎来电咨询。