

# 小区灭火器销售 六安荣光商贸 霍山灭火器

产品名称	小区灭火器销售 六安荣光商贸 霍山灭火器
公司名称	六安荣光商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市集中示范园区复鑫五金机电城
联系电话	18712347119

## 产品详情

### 消防器材消防泵故障诊断及消除措施

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料

通常消防泵在检修过程中，消防泵故障的诊断是一个关键的环节，以下给出几种常见故障及消除措施，供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

#### 1、无液体提供，供给液体不足或压力不足

##### 1) 泵没有注水或没有适当排气

消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

##### 2) 速度太低

消除措施：检查电机的接线是否正确，霍山灭火器，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

##### 3) 系统水头太高

消除措施：检查系统的水头（特别是磨擦损失）。

### 消防器材水带的使用与保养??

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

1、水带连接，消防水带在套上水带接口时，小区灭火器供水，须垫上一层柔软的保护物，小区灭火器安装，然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。2、水带的使用。使用消防水带时，应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方，充水后的水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止水带接口碰撞损坏。3、水带铺设。铺设水带时，要避免夹锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带挂钩，通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥，通过铁路时，水带应从轨道下面通过，避免水带被车轮碾坏而间断供水。4、防止结冰。严冬季节，在火场上需暂停供水时，为防止水带结冰，水泵需慢速运转，保持较小的出水量。5、水带清洗，水带使用后，小区灭火器销售，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的洗刷，保护胶层。为了清除水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷，对冻结的水带，首先要使用之融化，然后清洗晾干、没有晾干的水带不应收卷存放。维护保养：消防水带的质量好坏，直接影响灭火战斗效果，使用过程中，必须加强维护保养。1、管理，消防水带要有专人负责管理，防止无故损坏，所有水带都应按质分类，编号造册，以便掌握水带的使用情况。2、存放，消防水带不能长期放在室外日晒雨淋，不能置于热源附近，防止老化，避免腐蚀性及粘性物质污染，存放地点，应有适宜的温度和良好的通风，水带应单层卷起，竖放在水带架或卷盘上每年要翻动数次和交换折迭几次，随车水带，应避免相互摩擦，必要时交换折迭。

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

正压式空气呼吸器讲解：下面由我讲解此器材，此器材名为正压式空气呼吸器。用途：它主要用于消防员进入有毒有害、浓烟等场所的个人防护。组成：主要由气瓶、背托、肩带、腰带、面罩等组成。性能参数：气瓶容积9L，额定工作压力30MPa，理论使用时间90分钟。维护保养：1、气瓶应存放在阴凉干燥处。2、气瓶压力不足时应及时充气。3、面罩使用完毕后应擦拭干净。注意事项：1、使用前必须检查气瓶压力是否充足。2、使用时若听到余气报警哨报警应迅速撤离。3、此呼吸器不能用作潜水呼吸器具使

小区灭火器销售-六安荣光商贸(在线咨询)-霍山灭火器由六安荣光商贸有限公司提供。六安荣光商贸有限公司(www.rgsm1688.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽六安及其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领六安荣光商贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.rgfmj.cn)还是从事安徽室外消防栓，安徽闸阀，室外消防栓的厂家，欢迎来电咨询。