

天津齿轮泵 天津齿轮泵报价 万隆顺

产品名称	天津齿轮泵 天津齿轮泵报价 万隆顺
公司名称	天津市南开区万隆顺五金经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号
联系电话	13662197429

产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵建立不起压力或压力不够的有哪些原因？

齿轮泵建立不起压力或压力不够的原因：

1) 出现此种现象大多与液压油的清洁度有关。液压油过滤精度为：输入油路小于 $60\mu\text{m}$ ，回油路为 $10\sim 25\mu\text{m}$ 。

使用中油液的清洁度达不到标准要求，均会加速泵内部的磨损，导致内泄。观察故障齿轮泵的轴套和侧板，若所用油液的清洁度差，会导致摩擦副表面产生明显的沟痕，天津齿轮泵报价，而正常磨损的齿轮泵密封面上只会产生均匀的面痕。

2) 油液选用不正确。

3) 油液变质。应选用含有添加剂的矿物液压油，提高氧化安定性和抗泡沫性，防止油液氧化和产生气泡。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，天津齿轮泵批发，生产的液压产品均是当前国内外高水准，天津齿轮泵，通用量大的系列产品。

齿轮泵结构特点：结构简单；工作要求低；端盖和齿轮的各个齿间槽组成了许多固定的密封工作腔，只能用作定量泵。

齿轮泵工作特点

优点：结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载，维护方便、工作可靠。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，天津齿轮泵价格，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵是机器润滑、供油或其它液体系统中的一个部件，液压泵的一种，属旋转式。齿轮箱内有2个或2个以上的齿轮啮合，在旋转作用下从一侧吸入流体再向另一侧排出。

齿轮泵原理：齿轮泵最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，最后在两齿啮合时排出。

天津齿轮泵-天津齿轮泵报价-万隆顺(推荐商家)由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部(www.hjwyyy.com)是一家从事“液压件,轴向柱塞泵,齿轮泵,电磁阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万隆顺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万隆顺在液压元件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！