

胶条 铝木复合密封胶条 隆腾橡胶

产品名称	胶条 铝木复合密封胶条 隆腾橡胶
公司名称	江苏隆腾橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州贾汪经济开发区
联系电话	13337959088

产品详情

江苏隆腾橡胶密封件有限公司，胶条，诚招天下客，誉从信中来"，近年来，公司以精益求精的产品品质、致真至诚的服务，诚实守信的经营理念，赢得了海内外用户的充分肯定、jun品、外销业务快速、稳定增长、已占整个销售的60%以上，“隆腾”人在一如既往地为大家提供优良服务的同时，真诚地希望为更多新朋友提供让您满意的服务。

江苏隆腾橡胶密封件有限公司，是一家集研发、生产、销售各类橡胶密封条的科技型企业，拥有雄厚的研发、生产技术力量。公司将以不断开拓、不断求索、不断创新"为宗旨，以市场为导向、开发研制具有各种性能的橡胶制品，铝合金框胶条，把客户的需求作为首要目标，以优良的产品质量和良好的信誉和合理的价格，门窗密封胶条，服务于广大客户，铝木复合密封胶条，不辜负广大新老客户的期望，致力于打造完善的服务，将以过硬的技术制造可靠的产品，以此回馈客户！防火膨胀密封条主要用在钢门和木门的门扇与门框、门扇与门扇之间。当发生火灾时防火膨胀密封条自动膨胀，封门缝缝隙，阻隔两个空间之间的空气流通，有效的防止火灾早期浓烟，有毒气体和热气对人体的危害并控制火势蔓延。膨胀温度：起始膨胀温度199，主体膨胀温度347；线性膨胀倍数：大于等于原膨胀体厚度的10倍；耐高温和燃烧性能：温升至980并保持90min，不燃烧、不灰化；防烟性能：耐火试验进行90min，门安装密封件的左、右及上侧缝隙处无明显漏烟，防烟性能大于90min.耐环境能力：在室温、90湿度条件下放置膨胀倍率不变。常规尺寸：2mm*20mm，2mm*15mm，2mm*10mm，4mm*20mm，4mm*15mm，4mm*10mm（可配合客户定尺寸）。胶条-铝木复合密封胶条-隆腾橡胶(推荐商家)由江苏隆腾橡胶密封件有限公司提供。江苏隆腾橡胶密封件有限公司（www.jsltxj.com）是江苏徐州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆腾橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆腾橡胶更加美好的未来。