

德国朗盛（PA66）中国一级代理商

产品名称	德国朗盛（PA66）中国一级代理商
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:朗盛总代理商 型号:PA66 产地:德国朗盛
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

德国朗盛（PA66）中国一级代理商，德国朗盛PA66代理商优势:

证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

DURETHAN

Durethan 是我们基于尼龙6及尼龙66的工程热塑性塑料系列产品的商品名称。

尼龙为部分结晶的塑料，具有多种理想性能，尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、良好的电绝缘性能，而且耐热及化学品、摩擦力低、急速运行能力好、耐磨、可降低噪声及震动，同时具有

优良的加工性能。

根据特定的材料及所需等级，尼龙从环境中吸收潮气的的能力也不同。这与增塑剂的效果相同，即可以提高材料的断裂伸长及韧性，但降低了材料的强度和刚度。

产品特性

固有色泽

不透明

颜色范围

除了自然色及黑色外，还可以提供一系列的不透明标准颜色；如有需要，也可以提供特定颜色的产品。

表面整饰

根据模具表面的不同，产品表面可以是高光泽或有织纹感，具有高的再加工精确度

硬度

硬度高，尤其对于玻纤增强级别产品；拉伸模量：1,300 到 15,700 MPa (取决于含水量)

抗震及抗裂性能

具有高抗震及抗裂性能，具体指标与材料的等级与含水量有关。弹性体改性的材料即使在低含水量及低温下也具有良好的韧性

动态载荷性能

高

应力开裂行为

良

耐热性

高，短期可耐温170到200 °C；长期可耐温80到160 °C

尺寸精确度及尺寸稳定性

良，也与型号与水含量有关

耐磨性能

耐化学腐蚀性

良，尤其是对燃料、润滑剂、溶剂及清洁剂

电绝缘性能

良好，介电强度25 - 45 kV/mm

流动性好，固化快（生产流程短）

其他性能

良好的机械性能及阻尼吸声效应、低摩擦力、急速运行能力好，气体阻隔性能好（薄膜级）

应用领域

汽车

电气/电子

家用电器

运动/休闲装备

包装

居家/园艺

工业/机械

家具

运输