

消防排烟风机定制 邢台消防排烟风机 星创暖通

产品名称	消防排烟风机定制 邢台消防排烟风机 星创暖通
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

HTF系列双速消防排烟轴流风机主要技术特点如下：

- 1、叶型设计先进、气动性能好；
- 2、产品运转平稳、可靠性高；
- 3、耐高温性能优良。

适用范围广：可以根据民用建筑的不同要求，邢台消防排烟风机，采取变速或多速驱动形式，以达到一机二用（即常用通排风和消防使用时高温排烟）的目的；

效率高：本风机采用先进的CAD系统软件，经多目标优化设计研制开发的新产品，经实测，风机效率大于80%，部分机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能；

安装方便，占地较离心风机少：该风机基本型式为轴流风机，可直接与风管连接和壁式安装（安装形式可垂直或水平式），很大程度地节省了占地面积。

HTF系列双速消防排烟轴流风机，是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，它具有离心式通风机高的压力，消防排烟风机作用，轴流风机大的流量，效率高，节能低噪声，安装方便等优点。

HTF-II双速高温排烟风机不但具有HL-3-2A型通风机的功能，而且能在280 左右环境温度中正常运转0.5小时，既能作通风换气，有能起高温排烟等双重作用，3C消防排烟风机，适用于地下隧道，地下商场，地下仓库等消防配套设施，深受设计院和用户的选用。

排烟风机消防排烟风机

排烟风机宜设置在建筑物的顶部，高排烟口的上部，消防排烟风机定制，烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机的进风口，两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应小于10m。排烟口排烟阀应与排烟风机连锁，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机即能启动。排烟风机选择计算排烟风机的设置排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机，并应在机房入口设当烟温超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应在280℃时能连续工作30min。

安徽星创暖通设备有限公司位于安徽省阜阳市颍州区合肥现代产业园翡翠路19号安徽金坤达包装集团有限公司1#厂房0室。如果有需要的朋友可以咨询我们，我们的宗旨是：以客户的需求出发，根据工地上的需求定制，在定制时我们一定多沟通，多了解，让客户放心满意。

排烟风机：

排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。

特点：耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠（可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机）并获得消防产品许可证。

用途：高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。

环境选择：排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。排烟通风机应保证当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40～50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25～30Pa。

双速高温排烟风机的特点：平时低速排风，火灾发生时转为高速排烟使用。

排烟风机的型号：HTF/PY/GYF等

消防排烟风机定制-邢台消防排烟风机-星创暖通由安徽星创暖通设备有限公司提供。消防排烟风机定制-邢台消防排烟风机-星创暖通是安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭总。