

# 电池测试用恒温箱 蓝电测试系统

产品名称	电池测试用恒温箱 蓝电测试系统
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79878787.00/台
规格参数	品牌:福意联 库存:现货 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

电池可靠性测试、不同倍率放电性能测试 测试设备：BK-6016AR/4性能测试仪 测试方法：1、 电池以标准模式充满电（标准充电模式：0.5C恒流恒压充到4.2V，0.02C截止）；  
2、 搁置：5分钟；  
3、 放电：0.5C/1C/2C/恒流放到3.0V；  
4、 搁置：5分钟； 5、 各倍率电流放电完成后结束测试。  
通过标准：2C 95%， 85%

-----  
电池测试恒温箱 蓝电测试系统用途：于蓝电测试和新威测试系统等锂电池产品的恒温测试。是综合大学和企业开展节能，高性能电池测试和项目的有特殊要求的设备。保证了电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥，恒温环境。

-----  
-----电池测试恒温箱 蓝电测试系统参数：-----

-----产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸-----  
-----[2-48 单门恒温测试箱]型号:FYL-  
L-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-  
YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-  
YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-

YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-  
YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm-----  
-----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-YS-828L  
828L 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L  
温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm-----  
-----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-YS-151L 150L  
温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L  
温度:0~100  
外型尺寸:595\*675\*1795mm-----  
-----[-30-10 低温测试箱]FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550×560  
×850mm -----电池测试

恒温箱 蓝电测试系统使用案例图片：

电池测试恒温箱 蓝电测试系统售后：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和咨询售后。
2. 售后售后：产品销售后有专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。
3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
4. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

电池测试恒温箱 蓝电测试系统：

北京福意电器有限公司力量雄厚，产品选材讲究，工艺精湛，质量优良，价格合理，企业自建立以来即十分注重产品的开发,升级与更新,不断推出具有良好可操作性及稳定性的智能化仪器。同时,为了更好的售后用户,企业还配备了应用工程师随时为您解答使用中的问题。