

锂电池测试需要恒温试验箱

产品名称	锂电池测试需要恒温试验箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	798787.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:25度 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

电池性能主要包括哪些方面? 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等, 其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 优良电池块有哪些电性能指标怎么测量? 电池块的主要电性能指标:

- (1) 容量 该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计, 例如:1600mAh是意味着电池以1600mA放电可以持续放电一小时。
- (2) 寿命 该指标反映电池块反复充放电循环次数。
- (3) 内阻 电池块的内阻越小越好, 但不能是零。
- (4) 充电上限保护性能 锂电池充电时, 其电压上限有一额定值, 在任何情况下, 锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值由PCB板上所选用的IC来决定和保证。
- (5) 放电下限保护性能 锂电池块放电时, 在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值, 由PCB板上所选用的IC来决定和保证。 需要说明的是, 在优良中一般锂电池块放电时, 尚未到达下限保护值, 优良就因电池电量不足而关机。
- (6) 短路保护特性 锂电池块外露的正负极片在被短路时, PCB板上的IC应立即加以判断, 并做出反应关断MOSFET。当短路故障排除后, 电池块又能立即输出电能, 这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。

锂电池测试需要恒温试验箱用途: 用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能, 高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间, 可任意设定需要的数值, 为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

-----锂电池
测试需要恒温试验箱参数: -----
产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸-----

-----[2-48 单门恒温测试箱]型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm-----
-----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm-----
-----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm-----[
-30-10 低温测试箱]FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550×560 ×850mm -----锂电池测试

试需要恒温试验箱使用案例图片：

锂电池测试需要恒温试验箱售后:

- 1、产量问题，在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的，福意联负责无条件免费退换货；
- 2、本产品优良联保，享受三包售后，压缩机质保三年，整机质保一年，产品终身维护。
- 3、质保期内如有产量问题，免费维修；质保期外长期提供优良，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；
- 4、所有产品售后问题，请直接咨询我司，我司售后售后团队会在24小时内响应处理。

锂电池测试需要恒温试验箱:

北京福意电器有限公司经营的恒温冷藏保存设备顺应潮流，采用品牌压缩机和循环风机，优良率，低能耗，噪音低，使用寿命长。为了进一步适应经济建设发展的需要，满足广大客户的需求，北京福意电器有限公司秉承“以德敬人，以诚待人”的企业，“诚信售后、广交朋友”的经营理念，认真地履行合约，承诺，完善我们的售后售后。