

潍坊恒途牌 高压自动洗筐机加工企业 嘉兴高压自动洗筐机

产品名称	潍坊恒途牌 高压自动洗筐机加工企业 嘉兴高压自动洗筐机
公司名称	诸城市天顺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市兴华东路
联系电话	13780874399

产品详情

设备介绍

1. 清洗机一高压喷淋冲洗为主要清洗方式，高压自动洗筐机力推，以约80℃热碱水为主要洗涤剂，以约80℃热水为主要清洗力进行清洗；
2. 设备有热碱水喷淋段、热水喷淋段、清水喷淋段、消毒水喷淋段、烘干段等几部分组成，其中消毒水喷淋段及烘干段可根据客户要求定配。
3. 消毒水箱内消毒液由人工调好浓度后滴加，高压自动洗筐机价格，碱水箱及热水箱内分别设有蒸汽加热管或电加热管；两水箱内水温自动控制，常温至80℃任意设定。

高压自动洗筐机

- 1.速度、温度可调，操作简便；
- 2.双层滤网设计，高压自动洗筐机加工企业，便于随时清理；
- 3.可调毛刷设计，清洗更干净；
- 4.管路减振连接，运行更稳定；

清洗分为三段段为热水喷淋除油清洗，也就预洗阶段；第二段为热水高压喷淋，同时高温消毒；第三段

为清水漂洗。三段喷淋水除都有独立循环过滤水箱，第三段自来水作为补充水回收至第二段水箱加热使用过后部分污水被自动排出。和二水箱内设有蒸汽加热管，温度从常温至100 ° C自由设定、自动恒温。

高压自动洗筐机

设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净；喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，嘉兴高压自动洗筐机，避免死角，保证清洗洁净度；水泵采用不锈钢专用热水泵；电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；两侧护栏导轨可左右调节，适合清洗不同大小的筐子；顶部淋水管可上下调节，适合清洗不同高度的筐子；热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热，自动温控；

高压自动洗筐机

潍坊恒途牌(图)-高压自动洗筐机加工企业-嘉兴高压自动洗筐机由诸城市天顺机械有限公司提供。诸城市天顺机械有限公司（www.tianshunjixie.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！