

# 马鞍山排烟风机 htf消防排烟风机 华科空调

产品名称	马鞍山排烟风机 htf消防排烟风机 华科空调
公司名称	武城县华科空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	15269478809

## 产品详情

什么是“3C”认证？

3C认证的全称为“强制性产品认证制度”，英文全称China Compulsory Certification，英文缩写CCC，它是中国政府按照世贸组织有关协议和国际通行规则，为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

3C标志并不是质量标志，而只是一种最基础的安全认证

消防产品3C认证

消防产品3C认证作为3C认证的一部分。我国消防产品的市场准入实行强制性产品认证制度和型式认可制度，排烟风机选型，获得准入的产品信息及有关质量管理信息由政府网站“中国消防产品信息网”统一向国内外发布。

当前阶段，国家认监委制定的消防产品共分三批纳入3C认证体系。主要包括：《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》、《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》。

高温风机的施工资料是高温运用程序处理时有必要考虑的元素。在一般情况下，铝可以承受温度可达250oF，标准碳钢高达750oF和316不锈钢多达1000oF。  
高温风机的要害部件是黑色金属资料，它能承受更高的温度。

但假设 假设温度是逾越300#176;F，例如，铝将被消掉作为结构资料的选择。一同，施工资料还需包括其他建筑的考虑要素，htf消防排烟风机，包括轴承类型，驱动元件的选择，马鞍山排烟风机，通风设备和冷却驱动的直流电阻的绝缘选项。除了高温风机的全体结构资料，其他要素也可以使风机进步极限温度。

要害的部件是轴承。也就是说，假设轴承坚持气流不热，排烟轴流风机，它们不易遭到高温的影响，而且空气温度可以比轴承的极限温度更高。这首先得益于内嵌风机本身具有的气流驱动组件。在这种情况下，设备有时可以规划成冷却器，通过驱动部件吸入外部空气做额外的冷却。

当环境内烟气温度大于400的时候，应该选择电机与主气流别离式的消防排烟风机。当环境内烟气温度小于400但是大于150时两种形式的消防排烟风机就都能够上阵。在环境内温度小于150度时，我们就可以选用电机置于主气流中的消防排烟风机了。

轴流式消防排烟风机的流量规模从7200m/h到110000m/h有许许多多不同类型的编制，用来满足不同用户的不同的通风排烟需求，消防排烟风机可以根据压力状况的不同区分为两种类型，一种是轴流式消防排烟风机，它们无论什么型号的基本都在600pa左右的压力，另一类为斜流消防排烟风机它们无论什么型号的基本都在1000pa左右的压力。

消防排烟风机在设计的过程中为了满足不同用户不同的消防排烟要求，都规划了双速型的结构形式，低速的消防排烟风机能够用来通风，高速的消防排烟风机能够用来排放烟雾。这样既能够节省资源又能够降低环境噪声的污染。

马鞍山排烟风机-htf消防排烟风机-华科空调(优质商家)由武城县华科空调设备有限公司提供。武城县华科空调设备有限公司(www.dzhkkt.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华科空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！