

# 玻璃钢格栅厂家 冀乐钢材 潮州钢格栅

产品名称	玻璃钢格栅厂家 冀乐钢材 潮州钢格栅
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

## 产品详情

热镀锌----又称为热浸镀锌，他是在高温下把锌锭融化，在放入一些辅助材料，然后把金属结构件浸入镀锌槽中，潮州钢格栅，使金属构件上附着一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强，镀锌层的附着力和硬度较好。产品镀锌后重量有所增加，我们常说的上锌量，玻璃钢格栅厂家，也主要是针对热镀锌来说的。

### 镀锌沟盖板外观现象

1 镀锌沟盖板表面颜色发暗或浅灰色的色彩不均匀，一般镀层的厚度大于规定值的条件下，就会出现这种情况，当镀锌沟盖板储存的情况下，表面就会出现白锈，都属于正常现象。

2 镀锌沟盖板表面若存在漏镀面，每个漏镀面的面积不应超过10cm，钢塑土工格栅，应采用热喷涂锌、涂敷富锌涂料或融敷锌合金等方法对漏镀面进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的较小厚度厚30pm以上。

### 1) 生产标准

中国、YB/T4001.1-2007标准（中国为2007年版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。超华严格执行。表面处理

热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、浸塑、不处理。

### 焊接注意

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

很多客户在选购钢格板时，钢塑格栅，都是挑选每平米承载压力较大的钢格板，其实完全没有必要，例如一些污水处理厂在采购一些钢格板时，图纸上需要的钢格板规格是G505/30/100，钢格板扁钢方向×横杆方向=1米×2米，

但是作用只是做钢格栅沟盖板平台走道，平时就是人们走道用，而G505/30/100规格的钢格板承载力约为每平米9吨，这样白白的造成资源的浪费，同时也增加了钢格板的购买成本。

玻璃钢格栅厂家-冀乐钢材(在线咨询)-潮州钢格栅由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司(www.fsjlgc.com)在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，冀乐钢材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫广阳。同时本公司(www.gdjlgb.cn)还是从事佛山冲孔钢板网，广东不锈钢板网，圆孔钢板网的厂家，欢迎来电咨询。