## 三原集装箱厂 陕西活动房厂 三原集装箱

产品名称	三原集装箱厂 陕西活动房厂 三原集装箱
公司名称	陕西雅致钢结构集成房屋有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市沣东新城王寺西街
联系电话	15129297672 15129297672

## 产品详情

最近山竹强台风席卷整个广东沿海地区,强台风所到之处导致马路边的树木连根拔起刮断,建筑工地大片大片的活动板房刮飞倒掉,给当地的经济及人员安全造成了非常大的损失,三原集装箱房屋,为了减少下次台风对活动板房的损坏,所有我们必须给活动板房加固,具体怎么个加固法,下面咱们来一块谈谈吧。

- 1、首先在搭建活动板房的时候采购板房钢骨架、彩钢板等材料的时候必须要选用正0品厂家的材料,拒绝劣质材料。
- 2、活动板房骨架加固为每根立柱钢架底座内外焊接2个打膨胀螺栓的带孔角件,室内一字梁与一字梁,人字梁与人字梁之间必须加上焊钉,焊钉之间带上拉条呈交叉之势,这样可以保证房屋遇到大风的时候梁与梁之间连为一体,整体的抗风性就强。
- 3、室内每根立柱加上C型钢抗风柱,隔墙板安装完以后,三原集装箱厂,必须保证彩钢板间距在30cm以下有一个拉铆钉连接,完工好的带铆钉隔断加上抗风柱,具有极强的抗承重及抗强风的特点。
- 4、如活动板房是二层或三层的,必须配备50型圆型钢管在板房四周与屋顶围护起来,围护结构形状呈四方网状型,方管交叉之处一定要加紧固定好,板房屋顶在钢管固定好以后再在上面铺好建筑木板与钢管固定好,这样才会有效保证房屋的安全性。

活动板房加固采用上面永诚彩钢所讲的几种方法相结合,才会有效使板房里外享受多重安全性的保护, 住在板房里面才会踏实、舒心。

- 4、使用温度范围广:彩钢板芯材使用温度在-70~+120,瞬间达+200,在低温甚至超低温环境中使用时收缩小,不脆化,是深冷(冷库)工程理想的绝热材料。
- 5、导热系数低( <=0.041w/mk),三原集装箱,隔热保温性能。 单坡活动房

- 6、无0毒无味:彩钢板芯材不用氟利昂发泡剂,燃烧时无0毒无味,溢出的气体对人体与环境均无害,符合国家环保要求,是一种新型绿色环保建材。
- 7、防水防湿:彩钢板芯材属于有机高分子发泡材料,其结构属闭孔型,具有良好的抗吸水性和抗水蒸气渗透性。8、自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点,是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。

不少人把集装箱活动房改建成集装箱别墅,三原集装箱房,放在自己喜欢的环境里,比如海边,比如树林里面,等到想要离开的时候,直接用吊车把房子调走就可以了。整个过程方便快捷,不要担心整个过程会对集装箱房屋本身造成箱体伤害,集装箱本身就是很安全的运输工具。但大多时候集装箱活动房还是不能在大城市里面随处安放的,不管你是不是影响到了正常的通行或市区的街道市容。

三原集装箱厂-陕西活动房厂-三原集装箱由陕西雅致钢结构集成房屋有限公司提供。陕西雅致钢结构集成房屋有限公司(www.sxjzxhdf.cn)是从事"西安集装箱,西安雅致活动房,西安集装箱租赁,西安钢结构"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。