

凤岗环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家 亿鼎科技

产品名称	凤岗环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家 亿鼎科技
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

环氧地坪漆的施工工艺以及保养方法的详细归总

1. 一次处理：疏松层、剥离层和水泥渣砂打磨，使其坚硬平整，增加环氧地坪漆涂料与地面的附着力。
2. 基础施工：环氧封闭底漆完成后，对滚筒进行涂层、刮涂或涂刷，使其充分润湿混凝土，渗入混凝土内层。
3. 中涂施工：组合中适量石英砂拌匀，并用小铲，形成具有一定厚度的平层。
4. 面涂施工：表面涂有石英粉末涂料，涂刷在较大颗粒之间的间隙，待固化后，用清洁机打磨地面，用吸尘器吸收灰尘，打磨平整。5. 表面涂层：环氧漆与固化剂混合后，可清洗、涂刷、轧制或喷涂，使之流平，表面光滑均匀。

使用地坪漆有什么优点?

专家表示，环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

地坪漆特点：针对一般水泥面易起灰尘及保养不易之缺点而开发，可直接刷涂于水泥素地面或水磨石地面，以增加美观、达到保养防尘之效果。地坪特性：整体平整、附着力强、耐磨、耐酸碱、防潮、防霉、色彩艳丽且易于清洗、施工简易、工期短、造价低廉，成本经济。现在已经越来越多的人开始使用环氧地坪，尤其是在大型车间里，这种地坪比一般的混凝土地面有着太多的优势了。主要体现在以下几方面：(1)、干净，不会像水泥地面起尘土，这种地坪整体上没有缝隙，它的防尘效果显著，所以制药厂/食品厂若想通过GMP认证必需在车间做环氧地坪。涂装地坪能把整个车间的洁净度提高一个层次。也能为企业省下很多关于卫生方面的事。(2)、环氧树脂材料耐酸耐碱，交联密度高，硬度比普通的塑料都大，更耐磨。目前环氧地坪可以做无溶剂的，凤岗环氧地坪漆，水性的更环保。比起瓷砖、大理石他优势是韧性更好，不会断裂、而且可以做出大面积无缝地坪，整体效果更好。(3)、环氧树脂地坪还可以开发很多功能，例如防静电、耐火、不发火、重防腐，作为电子厂、手术室、油库、化工车间、实验室的不二选择。办公室做环氧地坪漆也有好多种类，一般为了美观建议做环氧自流平，还有一种就是我公司深圳国坪地坪的新产品自流平彩砂地坪，价格有点高，但是效果非常的漂亮

环氧地坪漆的施工工艺以及保养方法的详细归总环氧环氧地坪漆涂料具有高附加值、高质量、高要求的特点。正确的使用方法可以使地面保持新鲜并保持长时间。具体建议如下：

1. 公寓建成后，在使用前应维持7-10天。在维护期间，应避免水或其他溶液的表面。
2. 任何进入车间的人都必须用橡胶鞋底代替鞋子（不要用泡沫底的黑色鞋子）（以免把外面的污垢带到地板上）。
3. 任何硬件，环氧地坪漆施工，如铁椅、铁桌子、铁架子等，都应该用软塑料、橡胶或纸皮制成，环氧地坪漆厂家，以避免在使用过程中割伤地面。
4. 拖拉机应完全抬离地面，转弯时请特别注意机器的角度。
5. 用柔软的吸水拖把或湿、湿吸尘器清洁地面。用清水或洗涤剂清洗，但请注意地面是湿滑的。
6. 如果使用时间长，导致磨损或刮伤，小面积可以在当地修复，如果面积较大，建议应再次回滚。
7. 在设备进入工厂之前，将纸箱底部放在地板上，以免在运输设备中划伤地面。
8. 车轮，请使用硬橡胶或弹性橡胶轮，并在工厂内外使用。
9. 蜡处理可以根据地面要求（其效果可以防止地面划痕）。

凤岗环氧地坪漆-环氧地坪漆厂家-亿鼎科技(优质商家)由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！