

钢质防火卷帘门厂商 浙江防火卷帘门 正泰防火设备

产品名称	钢质防火卷帘门厂商 浙江防火卷帘门 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

防火卷帘门一般安装在哪里

常以下位置会有防火卷帘设置：

- (1) 通向走道的封闭疏散楼梯；通向前室和前室通向走道的门，封闭的电梯间。
- (2) 电缆井、管道井等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分货区，控制分区建筑面积所设置的防火墙和防火隔墙上的门。
- (4) 根据相关规定或设计需要特别防火、方言的隔墙分户门。做好防火工作，包安全，防火卷帘门厂家提供防火卷帘门批发服务，购置实惠防火卷帘门。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要

可来电咨询！

钢质防火门

单开钢质防火门采用优质镀锌钢板，门体内部填充隔热耐火材料，做工考究，产品质量达到GB12955-2008防火门国家标准，产品具有良好的隔热性、耐火稳定性和完整性。配备国家消防检测机构检测合格五金配件。表面烤漆制作，颜色可供选择，钢质防火卷帘门厂商，门体尺寸大小能根据用户需要量身定做，充分尊重用户意愿。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，钢质防火卷帘门，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门选购要点

选择防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种：

一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定；

二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》（GB14102 - 93）的要求，浙江防火卷帘门，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，钢质防火卷帘门厂家，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷

帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。

由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

钢质防火卷帘门厂商-浙江防火卷帘门-正泰防火设备由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）在防火设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，正泰防火设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周女士。