

# 硅岩净化板 平度净化板 聚金源彩钢瓦

产品名称	硅岩净化板 平度净化板 聚金源彩钢瓦
公司名称	高密市聚金源彩钢瓦销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市姜庄镇半岛姜庄物流园
联系电话	13854437123

## 产品详情

### 净化板有良好的保温性能

复合岩棉净化板中采用的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m, K)$  0.044;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600, 本产品导热系数 $W/(m, K)=0.043$ ;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660。

防火性能：复合岩棉净化板采用的材料均为不燃材料。水泥纤维板判定指标炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果不燃材料。

### 净化板使用及需求

净化板采用绿色环保的纯天然材料组成，无毒无味，彩钢净化板，是国家提倡的环保型用材，对消费者没有任何的身体伤害，已经逐渐成为建筑行业的新宠，广泛应用在各大企业中，目前在市场上的需求量非常大。

经过发展和创新，在保证净化板质量不变的基础上生产和研制出多种多样的颜色和类型。新型的净化板有彩钢瓦、夹芯的彩钢板、夹芯彩钢板中又有泡沫板和岩棉、玻璃棉等防火彩钢板，让消费者有了更广阔的选择空间，在市场上占据了更广阔的空间。随着我国经济的发展和市场经济的提高，我国净化板将会逐渐代替普通的彩钢板，已经深受消费者的信赖和好评，净化板在建筑行业广泛应用，净化板安装，是因为它质量可靠、经久耐磨、韧性高。作为建筑材料可以有效的延长使用寿命，硅岩净化板，即使在风沙大的情况下也不会轻易的被摧毁，已经成为建筑行业的新宠。

好的净化板可以实现防尘防菌防静电，不会造成污染，而且可以更好确保安全卫生。然而该产品的销售商家有很多，而且他们在批发价格上也是有明显差异，所以说选择更好的批发商肯定很重要，带来的品质保证也会更突出一些。净化板在制作工艺方面也在不断的进行努力和提高，不断学习国外的先进技术

，努力提高产品的生产工艺，通过提高工艺策划的有效性、精准性，即墨净化板，以此来不断提升彩钢板产品质量，使净化板的生产销量一直遥遥领先。

### 净化板通知注意事项

1. 本品应贮存在坚实平整的地面上，并应贮存在避光通风处，避免阳光暴晒。当产品放置在车间外时，应采取适当的防护措施，避免日晒和淋浴。

2. 板式婴儿床四周应设置明显标志，避免碰撞和损坏;不得将重物、硬物放在板床上，以免表面划伤;不践踏。

### 净化板安装注意事项

1. 净化板材按布置图和布置图安装，保护膜上的字体方向尽量一致。

2. 屋面安装完毕后，如果有人需要走动，应将其放置在屋面应力较轻的位置或密度较轻的板材上，以使板材整体受力，减少损伤。

3. 标有箭头的净化板应安装在箭头所指的方向上。

硅岩净化板-平度净化板-聚金源彩钢瓦由高密市聚金源彩钢瓦销售中心提供。高密市聚金源彩钢瓦销售中心（[www.sdjujinyuan.com](http://www.sdjujinyuan.com)）是从事“净化板,岩棉复合板,高空压瓦机出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵士亮。