

15mm保温隔声板

产品名称	15mm保温隔声板
公司名称	常熟佳雪建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏苏州常熟市支塘镇常生路1号26幢
联系电话	18501599643

产品详情

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎广大客户咨询！

保温材料的力学性质

1、强度：是指材料在外力（荷载）作用下不破坏时能承受的最大应力。根据外力作用方式的不同，材料强度有抗拉、抗压、抗弯（抗折）、抗剪强度等。

2、强度等级：根据其极限强度的大小，划分成若干不同的等级，称为材料的强度等级。脆性材料主要根据其抗压强度来划分；塑性材料和韧性材料主要根据其抗拉强度来划分。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎广大客户咨询！

选择隔声板，最重要的是看该隔声板是否有检测报告。任何板（材料）都可以称之为隔声板（材料），然而各种材料（板）的隔音效果差别非常大，而且隔音板购买的时候你都没有任何办法辨别它的性能，必须等施工结束后才能感觉到它的隔音效果。如果施工结束之后，隔音效果不好，已经浪费了很多钱和时间以及精力。所以选择隔声板的时候，一定要看该隔声板是否有权威实验室的检测报告。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减

振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎广大客户咨询！

保温板良好的柔韧性可吸收墙体变形：墙体结构受热胀冷缩影响，会有一定变形，EPS能很好地吸收变形，而且较柔软的EPS可用专用砂纸将板材在接缝处磨平，使外观更为平整统一。保温板质轻、高硬度、施工便利成本低。保温板完全的闭孔发泡结构形成轻质，而均匀的蜂窝结构使其硬度高，因此不易破损，15mm保温隔声板，搬运轻松，安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承载力。

15mm保温隔声板由常熟佳雪建筑材料有限公司提供。常熟佳雪建筑材料有限公司（www.szsenwell.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳雪建筑——您可信赖的朋友，公司地址：中国江苏苏州常熟市支塘镇常生路1号26幢，联系人：锁经理。