

油井捞砂泵 海林捞砂泵 元亨利通石油机械

产品名称	油井捞砂泵 海林捞砂泵 元亨利通石油机械
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

漏失量试验

API规范中未对漏失量要求；GB18607将漏失量试验作为推荐试验，并注明了漏失量不能作为判定配合间隙的最终依据，试验压力10MPa，介质10号轻柴油，柱塞密封段1200mm，20 时轻柴油运动粘度3-8mm²/s。

泵总成密封试验：在不低于规定的试验压力下，保压3分钟，压降不超过0.5MPa。a、抽油泵泵筒一般用普通碳钢制造，表中所给定的下井深度是按普通碳钢的强度进行设计计算的。

b、通过增加泵筒壁厚、加大螺纹规格，使用合金钢，采用悬挂泵结构，改进柱塞组件强度等方式达到增加泵筒、柱塞组件强度的目的，使抽油泵的下井深度增加；通过采取相应措施，可在表中数据的基础上，下井深度增加500-1500米。

c、影响抽油泵下井深度的其它因素：抽油杆强度及组合、抽油机最大载荷等。

根据修井设计依次下入泵下尾管及井下工具。抽油泵下井时先将护丝、护帽拧下，然后将柱塞抽出，平放在整洁的地方。将吊卡打在泵筒接箍的下面，由通井机吊起，在抽油泵固定阀异径接箍外螺纹处涂丝扣油后，与井内的油管内螺纹联接，用液压钳拧紧再缓慢的放入井内，最后依次下入油管至井口，哪里有卖捞砂泵的，每根油管的外螺纹都要涂丝扣油。泵筒下到井内位置后，进行油管憋压，油井捞砂泵，合格后再下柱塞。柱塞下井之前先检查其表面有无磕碰痕迹，并将其表面擦拭干净后再下入井中。柱塞

将进入泵筒时，要放缓下井速度，防止进泵筒时撞坏柱塞。柱塞进泵筒后碰泵，调好防冲距，挂抽。

8、电刷磨损到不能使用时应立即调换，海林捞砂泵，否则会损坏换向器，严重会烧坏电机。

9、电动插桶式抽油泵应定期检查，一般至少三个月检查一次，经常使用的应每月检修一次，捞砂泵厂家，检修时应该全部拆开，消除内部积尘、油污。如果换向器上积碳过多可用酒精擦洗表面。如有损坏零件，应调换相同零件。

10、电动插桶式抽油泵不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。

关于电动插桶式抽油泵的使用维护，小编就介绍到这了，电动插桶式抽油泵怎么使用维护，大家是否心中有数了呢？平时工作中，应该谨慎，不要忽视了任意一个细节，任其发展，以免产生严重的后果。

油井捞砂泵-海林捞砂泵-元亨利通石油机械(查看)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司(www.yhltgs.com)是从事“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动机,离心机,油罐,采油气井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理。