

博山区烘干箱厂家 菊花烘干箱厂家 金龙烘干

产品名称	博山区烘干箱厂家 菊花烘干箱厂家 金龙烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

回转烘干机转筒烘干机使用过程中的应急处理

一转筒烘干机使用厂家的烘干设备，在使用过程时因为一次停电后转筒出现多种运转不正常现象。联系设备生产厂家，生产厂家推三阻四不给维修处理。

直接传热转筒烘干机的干燥介质通常为烟道气。顺流式直接传热转筒烘干机，它的燃烧室与湿物料进料在同一端，热气流与物料的运动方向是一致的，湿物料从进料端向排料端移动，热空气亦从进料端在鼓风机与引风机的作用下经排料端而流出，湿物料在此流动过程中受热空气加热而干燥。逆流式直接传热转筒烘干机，它是湿物料从进料端给入烘干机，红木烘干箱厂家，燃烧室设在排料端，物料与干燥介质（热空气）作反方向运动，物料在此过程中受热而干燥。顺流式干燥由于给入的湿物料进入烘干机就与温度较高的干燥介质接触，初期干燥推动力较大，以后随物料温度的升高，干燥介质的温度降低。故适宜对最终含水量（即干燥程度）要求不高的物料。排出的干物料温度较低，菊花烘干箱厂家，便于运输。但从产生粉尘来看，细物料易被气流带走，粉尘量较大。逆流式干燥在干燥过程中，干燥推动力均匀，适宜于被干燥物料要求较严的干燥。干燥介质所带粉尘经湿料区而被滤清，气流中含尘量较少。具体选用何种方式的干燥视被干燥物料的最终要求而定。[3]

红枣的烘干技术工艺流程

原料选择 热烫 干制 包装。

操作要点

原料的选择

选择皮薄、肉质肥厚致密，糖分高、核小的品种。红枣干制前，一般只需挑选一下，不作其他处理。

热烫

枣先在沸水中热烫5~10min，立即冷却后摊开晒制，博山区烘干箱厂家，可提高干枣的品质。

人工干制 装载量12~15kg / m²；初温55℃，终温65~75℃；干燥时间12h左右。

农产品中含有大量的水分、脂肪和蛋白质，其存在对农产品吸收光谱有很大的影响。水分的主要吸收峰在1445nm、1940nm，白菊花烘干箱厂家，3300 nm，脂肪的主要吸收峰在2310nm和2380nm，蛋白质的主要吸收峰在2180nm。由此可见，波长在1.4-4.0 μm的中短波红外辐射，更接近农产品中的水分、脂肪、蛋白等有机物质红外吸收峰，因而更容易被物料吸收。相对远红外，中短波红外干燥效率高。博山区烘干箱厂家-菊花烘干箱厂家-金龙烘干(推荐商家)由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司(www.jinlonghonggan.com)在干燥设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，金龙烘干一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘忠锡。同时本公司(www.mhksjx.com)还是从事药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。