

名和沪中木业南洋杉方木 南洋杉方木用途 南洋杉方木

产品名称	名和沪中木业南洋杉方木 南洋杉方木用途 南洋杉方木
公司名称	青岛沪南中和木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区董家口友林木业B2区
联系电话	15053252228

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛沪南中和木业有限公司

南洋杉建筑木方木材的好处

通常，单层木质材料因为密度较低而导致隔声性能较差，一样平常不宜用单层木质材料作隔声墙，可采用双层结构。通常面层材料采用密度较大的木质人造板，南洋杉方木，中心为空气层，以进步隔声性能。如木质材料用作地板，可采用弹性材料作面层，削弱撞击地面的能量。(面层法)；或木质地板下修建龙骨，南洋杉方木用途，形成浮筑地板(浮筑法)；以及楼板下设吊顶，形成空气层(吊顶法)等，以减轻因撞击引起的噪声。

经过干燥过南洋杉建筑木方的含水量在8%—12%之间为正常，在使用中不会出现开裂和起翘的现象。判断木料的含水量首先可以从木料的干燥方式简单判断。目前，木料的干燥方法有机器烘干和自然晒干。蒸汽烘干的干燥效果，木料经常会干燥得很彻底，材料稳定。而自然干的木材容易出现开裂现象。

名和沪中木业主营各种建筑木方、建筑方木、南洋杉、花旗松、樟子松、辐射松等木材的加工及销售。

南洋杉建筑木方防霉菌色变保护措施，当空气温度接近零度时，无论何种木材，很少发生开裂，也很少发生变色和菌腐。所以，温热带地区的冬季时不必担心木材在储存过程中会产生开裂等问题。只有超过10度，木材在储存的时候才会出现以上情况。

中和木业主营建筑木方、建筑方木、樟子松、辐射松、铁杉、花旗松、白松、落叶松、南洋杉、黄松等木材的加工及销售，欢迎各位新老客户来电咨询了解订购。

名和沪中木业南洋杉方木(图)-南洋杉方木用途-

南洋杉方木由青岛沪南中和木业有限公司提供。青岛沪南中和木业有限公司（www.mhhz8.com）是山东青岛，型材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在名和沪中木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创名和沪中木业更加美好的未来。